


TABELA OBSŁUGIWANYCH WARTOŚCI PARAMETRÓW

|  KABLE DISPLAYPORT / DISPLAYPORT | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------|-------------------------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| Limity dla nieskompresowanych RGB / Y'C _B C _R 4:4:4 tylko video | | | | | | | |
| Format Video | | | | Standard / Tryb transmisji / Maksymalna szybkość transmisji danych | | | |
| Rozdzielczość | Rozkład | Częstotliwość odświeżania | Wymagana szybkość transmisji danych | v1.1 | | v1.2 | v1.3 i v1.4 |
| | | | | RBR | HBR | HBR2 | HBR3 |
| | | | | 5.184 Gbit/s | 8.64 Gbit/s | 17.28 Gbit/s | 25.92 Gbit/s |
| 1080p | 1920 × 1080 | 60 Hz | 3.20 Gbit/s | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | 85 Hz | 4.59 Gbit/s | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | 120 Hz | 6.59 Gbit/s | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | 144 Hz | 8.00 Gbit/s | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | 240 Hz | 14.00 Gbit/s | × | × | ✓ | ✓ |
| 1440p | 2560 × 1440 | 30 Hz | 2.78 Gbit/s | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | 60 Hz | 5.63 Gbit/s | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | 85 Hz | 8.07 Gbit/s | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | 120 Hz | 11.59 Gbit/s | × | × | ✓ | ✓ |
| | | 144 Hz | 14.08 Gbit/s | × | × | ✓ | ✓ |
| | | 165 Hz | 16.30 Gbit/s | × | × | ✓ | ✓ |
| | | 240 Hz | 24.62 Gbit/s | × | × | × | ✓ |
| 4K | 3840 × 2160 | 24 Hz | 4.93 Gbit/s | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | 30 Hz | 6.18 Gbit/s | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | 60 Hz | 12.54 Gbit/s | × | × | ✓ | ✓ |
| | | 75 Hz | 15.79 Gbit/s | × | × | ✓ | ✓ |
| | | 120 Hz | 25.82 Gbit/s | × | × | × | ✓ |
| 5K | 5120 × 2880 | 24 Hz | 8.73 Gbit/s | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | 30 Hz | 10.94 Gbit/s | × | × | ✓ | ✓ |
| | | 60 Hz | 22.18 Gbit/s | × | × | × | ✓ |
| 8K | 7680 × 4320 | 24 Hz | 19.53 Gbit/s | × | × | × | ✓ |
| | | 30 | 24.48 Gbit/s | × | × | × | ✓ |