



Qoltec Antena 4G 5G LTE | 9dBi | kierunkowa | zewnętrzna | N female | wodoodporna | 3m

Kod produktu: 57061

Antena kierunkowa 5G o zysku 9 dBi, pracująca w paśmie 600-2700 MHz oraz 3300-3800. Wyposażona w profesjonalne złącze N-female oraz przewód 3 m, idealnie sprawdza się w instalacjach zewnętrznych wymagających poprawy jakości sygnału. Odporna na warunki atmosferyczne. Kompatybilna z routerami, modemami USB i urządzeniami IoT.

STABILNY INTERNET MOBILNY W KAŻDYCH WARUNKACH



Antena 5G kierunkowa zewnętrzna o zysku 9 dBi, złącze N Female

Antena kierunkowa 5G o zysku 9dBi została zaprojektowana z myślą o poprawie jakości i stabilności sygnału sieci komórkowej. **Dzięki kierunkowej charakterystyce promieniowania antena koncentruje energię w wybranym kierunku**, co pozwala precyzyjnie „celować” w stację bazową i uzyskać znacznie lepsze parametry połączenia niż w przypadku anten dookólnych.

Zastosowane złącze N Female umożliwia kompatybilność z szeroką gamą modemów i routerów 5G.

Szeroki zakres częstotliwości 600-2700MHz oraz 3300-3800 MHz

Obejmuje najważniejsze pasma LTE wykorzystywane w Polsce i Europie, w tym m.in. B28, B20, B3, B1 oraz B7, co zapewnia wysoką kompatybilność z routerami stacjonarnymi, przemysłowymi oraz urządzeniami IoT. **Dodatkowy zakres 3300-3800 MHz** umożliwia pracę w nowoczesnych sieciach 5G NR (n77/n78), oferując wyższą przepustowość i lepszą stabilność transmisji.

DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



Stopień ochrony IP67, Silny Sygnał nawet w trudnych warunkach pogodowych

Antena 5G została stworzona z myślą o poprawie jakości połączenia internetowego w domu, w biurze oraz w każdym innym pomieszczeniu z dostępem do Internetu. Zwiększa stabilność transmisji, poprawia prędkość pobierania i wysyłania danych oraz wpływa korzystnie na ogólną wydajność Internetu. **Klasa szczelności IP67, w połączeniu z odpornością na różne warunki atmosferyczne, może zapewnić stabilność połączenia nawet w trudnych warunkach pogodowych.**

Nasze rozwiązanie oferuje:

- obsługę standardu 5G – prędkość transmisji do 600 Mb/s,
- szeroki zakres częstotliwości 600-2700 MHz oraz 3300-3800 MHz,
- profesjonalne złącze N-female – gwarantujące niskie straty sygnału oraz pewne, odporne na warunki atmosferyczne połączenie z przewodem antenowym,
- nowoczesny design – dzięki użyciu wysokiej klasy materiałów oraz dbałości o szczegóły,
- 3-metrowy przewód, pozwalający na wygodną instalację anteny,

KIERUNKOWA ANTENA 5G DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH



Przeznaczona do montażu na zewnątrz budynków - Montaż na maszcie lub uchwycie zewnętrznym

Antena została przystosowana do montażu na maszcie lub dedykowanym uchwycie zewnętrznym, co umożliwia jej instalację na elewacjach budynków, dachach oraz konstrukcjach wsporczych. Taki sposób montażu **pozwala na umieszczenie anteny na odpowiedniej wysokości, zapewniając lepszą widoczność nadajnika oraz stabilniejsze parametry sygnału**. Konstrukcja anteny umożliwia precyzyjne ustawienie kierunkowe, co jest szczególnie istotne w przypadku instalacji 5G wymagających dokładnego ukierunkowania.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24- miesięcznym okresem gwarancji

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania **spełnią Twoje oczekiwania**. Oferowana przez nas antena 4G LTE objęta jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ anteny	Kierunkowa
Zysk	9 dBi
Częstotliwość pracy	600-2700 MHz / 3300-3800MHz
Impedancja	50
Polaryzacja	Pionowa
Złącze anteny	N Female
VSWR	2
Kabel zasilający	RG58/U
Klasa szczelności	IP 67
Informacje dodatkowe	Przed zakupem zaleca się sprawdzenie kompatybilności anteny z siecią i pasmem częstotliwości używanym przez Twojego dostawcę usług.
Pozostałe parametry	
Kolor	Biały
Materiał	Tworzywo sztuczne
Długość kabla	3m
Temperatura pracy	-40 +85
Wymiary (G/D x Sz x W)	210/110 x 292 x 65 mm
Zawartość opakowania	1 x Antena 5G 1 x Akcesoria montażowe
Głębokość / Długość opakowania [mm]	220
Szerokość opakowania [mm]	330
Wysokość opakowania [mm]	50
Waga netto [kg]	0.510
Waga brutto [kg]	0.555
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878570617