



## Qoltec Automatyczna ładowarka do akumulatora AGM GEL STD | Prostownik 6V/12V | 6W | 5.5x2.1 | Kabel 1.8m

Kod produktu: 52660

Kompaktowa ładowarka 6W do akumulatora kwasowo-ołowiowego o napięciu 12V/6V typu AGM GEL STD. Urządzenie samoczynnie kontroluje przebieg ładowania, chroniąc akumulator przed przeładowaniem, przegrzaniem i zwarcie. Intuicyjna obsługa i łatwy montaż.

### DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI INTELIGENTNEMU STEROWANIU



Pełna kompatybilność z akumulatorami AGM, GEL i STD

Właściwy dobór odpowiedniej ładowarki do akumulatora jest niezwykle istotny, jeśli chcesz by twój akumulator służył Ci przez przez długi okres . Niewłaściwa ładowarka może skutkować nie tylko wydłużonym czasem ładowania, ale też znacznym skróceniem żywotności akumulatora. Prostownik Qoltec to mikroprocesorowa precyzja w ładowaniu , jedna ładowarka do akumulatorów kwasowo-ołowiowych, typu AGM, GEL i STD – idealnych dla motocykli, quadów, kosiarek, zabawek elektrycznych czy systemów awaryjnego zasilania.

## ŁADOWANIE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE - STWORZONY DO BEZPROBLEMOWEJ OBSŁUGI I DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI TWOICH BATERII



Najważniejsze cechy produktu

- Automatyczne ładowanie i dostosowanie mocy,
- **Napięcie wyjściowe: 6V/12V,**
- Kompatybilność z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi typu : AGM, GEL, STD,
- Sygnalizacja LED: czerwona – ładowanie, zielona – akumulator naładowany,
- Uniwersalna czarna obudowa, kompaktowy rozmiar, długi kabel,
- Intuicyjna obsługa i łatwy montaż,
- Idealny do pojazdów i sprzętu domowego.

## PROSTOWNIK Z ZESTAWEM ZABEZPIECZEŃ I AUTOMATYCZNĄ KONTROLĄ PROCESU ŁADOWANIA



Automatyczny prostownik z Diodą LED i pakietem zabezpieczeń – Zawsze wiesz, na jakim etapie ładowania jesteś. Inteligentny wskaźnik LED informuje Cię na bieżąco o etapie procesu ładowania – bez konieczności odłączania urządzenia czy mierzenia napięcia. **Czerwona dioda oznacza trwające ładowanie, a po jego zakończeniu – zielona informuje, że akumulator jest w pełni gotowy do pracy**. Automatyczne zabezpieczenia chronią przed przepięciem, przeładowaniem i błędnym podłączeniem, a inteligentny system ładowania zadba o Twój akumulator od startu do pełnego naładowania.

## PROSTY MONTAŻ – MAKSYMALNA WYGODA UŻYTKOWANIA



Szybkie i proste podłączenie ładowarki do akumulatora. Długość kabla i solidna obudowa sprawiają, że urządzenie jest wygodne i bezproblemowe w obsłudze. Podłączenie ładowarki jest szybkie i proste, wystarczy odpowiednio przyczepić kłemy do złączy akumulatora. **Czerwone złącze przypinamy do bieguna dodatniego, a czarne do ujemnego**. Po przyłączeniu ładowarki do źródła zasilania prostownik jest gotowy do ładowania.

## ZAUFAŃIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją. Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas ładowarki objęte są **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

|                                                 |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                                       | Qoltec                                                                                                                          |
| Moc                                             | 6W                                                                                                                              |
| Napięcie wejściowe                              | 220 - 240V                                                                                                                      |
| Napięcie wyjściowe                              | 6/12VDC                                                                                                                         |
| Rodzaj ładowania                                | CC-CV                                                                                                                           |
| Czas ładowania                                  | W zależności od pojemności akumulatora                                                                                          |
| Prąd wyjściowy                                  | 0.5A                                                                                                                            |
| Pojemność baterii                               | 2Ah - 20Ah                                                                                                                      |
| Złącze                                          | Zaciski czerwony + czarny typu Krokodylek                                                                                       |
| Zabezpieczenia                                  | Przed zwarcie<br>Przed przegrzaniem<br>Przed otwartym obwodem<br>Przed odwrotną polaryzacją<br>Przed przeładowaniem akumulatora |
| Zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora | Tak                                                                                                                             |
| Długość przewodu                                | 1.80m                                                                                                                           |
| Zastosowanie                                    | Akumulatory bezobsługowe:<br>AGM<br>GEL<br>STD                                                                                  |
| Pozostałe parametry                             |                                                                                                                                 |
| Kolor                                           | Czarny                                                                                                                          |
| Materiał                                        | Poliwęglan (PC)                                                                                                                 |
| Temperatura pracy                               | -20°C ~ +40°C                                                                                                                   |
| Wymiary (G/D x Sz x W)                          | 40 x 58 x 95 mm                                                                                                                 |
| Opakowanie                                      | Pudełko                                                                                                                         |
| Zawartość opakowania                            | 1 x Ładowarka do akumulatora<br>1 x Kabel do podłączenia akumulatora z klemami<br>1 x Karta gwarancyjna                         |
| Głębokość / Długość opakowania [mm]             | 52                                                                                                                              |
| Szerokość opakowania [mm]                       | 95                                                                                                                              |
| Wysokość opakowania [mm]                        | 124                                                                                                                             |
| Waga netto [kg]                                 | 0.095                                                                                                                           |
| Waga brutto [kg]                                | 0.109                                                                                                                           |
| Certyfikat                                      | CE                                                                                                                              |
| Gwarancja                                       | 24 miesiące                                                                                                                     |
| Kod EAN                                         | 5901878526607                                                                                                                   |