

Qoltec Automatyczny stabilizator napięcia AVR 5000VA | 4000W | Troidalny transformator

Kod produktu: 50726

Automatyczny stabilizator napięcia AVR, zwiększa lub zmniejsza napięcie wyjściowe w celu dostosowania go do poziomu operacyjnego podłączonych urządzeń, aby zapewnić im bezawaryjne działanie. Umożliwia poprawę parametrów napięcia podawanego m.in.: z sieci lokalnej lub z agregatu prądotwórczego. Wyposażona w funkcję ochrony przeciwzwarciowej, która chroni podłączone urządzenia przed uszkodzeniem w przypadku wystąpienia zwarć lub przeciążenia na linii zasilającej.

BEZPIECZNA I STABILNA PRACA



Zabezpiecz swoje urządzenia - Poznaj zalety automatycznego stabilizatora napięcia Qoltec
Wielu z nas korzysta z agregatów prądotwórczych. Zasilamy nimi narzędzia wykorzystywane w ogrodzie, na budowie, w garażu, jak również food trucki, czy przyczepy kampingowe. Użyjemy ich w każdym miejscu, gdzie nie mamy dostępu do gniazda sieci elektrycznej lub otrzymywany prąd jest mało stabilny. Jeżeli Twój agregat nie jest wyposażony w automatyczny stabilizator napięcia (AVR), Twoje urządzenia są narażone na nieprawidłowe działanie lub uszkodzenia. Idealnym rozwiązaniem jest urządzenie marki Qoltec, które zadba o stabilne napięcie i prawidłową pracę zasilanych urządzeń.

OCHRONA TWOICH URZĄDZEŃ



Stabilne napięcie 230V bez względu na wahania, specjalistyczna ochrona przeciwzwarciowa
Wybierając nasze rozwiązanie oferujemy:
- połączenie funkcji stabilizatora napięcia oraz urządzenia przeciwprzepięciowego,
- **funkcja opóźnienia**,
- stabilizator jest wyposażony w specjalistyczną **funkcję ochrony przeciwzwarciowej**,
- ochronę przed wahaniami napięć, **utrzymanie stabilnego napięcia 230V**
- pewność, że **przy zbyt wysokim napięciu stabilizator odłączy urządzenie od sieci**, odcinając zasilanie wejściowe,
- wbudowany **wyświetlacz LCD**, który pozwoli na odczyt parametrów,
- kompaktowe wymiary i **wbudowany uchwyt**, dzięki którym możesz zabrać ze sobą urządzenie w dowolne miejsce.

FUNKCJA OPÓŹNIENIA



Domyślny czas opóźnienia 6 sekund, maksymalny nawet 180 sekund
Stabilizator został **wyposażony w funkcję opóźnienia**. Domyślny czas opóźnienia wynosi **6 sekund**. Funkcja ta jest przydatna w przypadku produktów z silnikami i sprężarkami, aby zapobiec i uchronić urządzenie przed uszkodzeniem z powodu częstego włączania urządzenia zaraz po jego wyłączeniu. Maksymalny czas opóźnienia wynosi **180 sekund**.

PEŁNA KONTROLA DZIĘKI WYGODNEMU WYŚWIETLACZOWI LCD



Czytelna prezentacja kluczowych parametrów pracy urządzenia
Nasz stabilizator został wyposażony w wygodny wyświetlacz LCD, który umożliwia **łatwe monitorowanie i odczytywanie kluczowych parametrów pracy urządzenia** . Zapewnia czytelną prezentację danych, takich jak aktualne napięcie wyjściowe, informacje o ewentualnych przepięciach, czas opóźnienia (jeśli jest aktywny), czy też inne istotne parametry pracy. To nie tylko ułatwia monitorowanie pracy urządzenia, ale także **zapewnia użytkownikowi pewność, że wszystko działa prawidłowo i zgodnie z oczekiwaniami**.

MOBILNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ W KAŻDYM MIEJSCU



Kompaktowy design z wbudowanym uchwytem dla łatwego przenoszenia i użytkowania
Dzięki kompaktowemu designowi oraz wbudowanemu uchwytowi, nasz stabilizator staje się idealnym towarzyszem podróży i wygodnym rozwiązaniem w każdym miejscu. Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, w biurze, czy w podróży, możesz łatwo zabierać ze sobą nasze urządzenie, zapewniając sobie stabilne napięcie wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Dodatkowo, **wbudowany uchwyt nie tylko ułatwia przenoszenie, ale także zapewnia łatwość użytkowania, umożliwiając łatwe ustawienie i dostęp do urządzenia w dowolnej chwili**. Dzięki temu, możesz cieszyć się spokojem i pewnością, że Twoje urządzenia są zabezpieczone, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją
Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas stabilizatorów napięcia objęty jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Jednofazowy
Moc	5000VA/4000W
Zakres regulacji napięcia wejściowego	100 - 280 V
Napięcie wyjściowe	230 V
Dokładność wyjścia	10%
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa	Zsynchronizowana z częstotliwością wejściową (50~60 Hz)
Współczynnik mocy	0.8
Transformator	Toroidalny
Sprawność	>95%
Wybierany czas opóźnienia	6 sekund/180 sekund
Wyświetlacz	LCD
Głośność	<65dB (w odległości 1m)
Chłodzenie	Chłodzenie pasywne
Gniazda wyjściowe	Brak
Kabel zasilający	Nie
Zastosowanie	Stabilizator współpracuje z urządzeniami typu: - serwer, router, modem, - zestawy komputerowe i podzespoły sieciowe, - Sprzęt RTV np. TV, sprzęt muzyczny.
Zabezpieczenia	- Przeciwprzepięciowe - Przeciwzwarciowe - Przed przegrzaniem
Stopień ochrony	IP20
Uwagi	Wymagane zabezpieczenie (bezpiecznik), : 32A
Pozostałe parametry	
Kolor obudowy	Szary
Temperatura pracy	-10˚C ~ +40˚C
Temperatura przechowywania	-20˚C ~ +40˚C
Wilgotność względna przechowywania	Max 95 % bez kondensacji
Wymiary (G/D x Sz x W)	320 x 230 x 190 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Automatyczny stabilizator napięcia AVR 1 x Instrukcja obsługi 1 x Karta gwarancyjna
Głębokość / Długość opakowania [mm]	276
Szerokość opakowania [mm]	380
Wysokość opakowania [mm]	230
Kod EAN	5901878507262