

Qoltec Certyfikowany Czujnik wycieku gazu ziemnego | detektor CH4 | NG | Tuya | Wi-Fi | alarm 85dB | LED

Kod produktu: 52651



Półprzewodnikowy czujnik gazu (CH₄) o wysokiej dokładności i trwałości, dzięki sensorowi szybko wykrywa obecność niebezpiecznych stężeń gazów palnych, uruchamiając głośny alarm dźwiękowy i świetlny.

- Uruchamia sygnalizację alarmową już przy stężeniu gazu ziemnego 7% DGW 3% DGW (metan),
- Zgodność z normami: EN 50194-1:2023, RED 2014/53/UE,
- Wi-Fi, dedykowana aplikacja Tuya,
- Prosty sposób montażu i obsługi,
- Sygnalizacja końca okresu eksploatacyjnego.

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I BLISKICH



Natychmiastowe ostrzeżenie niebezpieczeństwie – podwójny system ostrzegania

Już dziś warto wyprzedzić nadchodzące przepisy i wyposażać dom, mieszkanie czy kotłownię w czujnik gazu ziemnego. Czujnik szybko reaguje i uruchamia głośny alarm dźwiękowy o natężeniu 85dB (decybeli) oraz alarm świetlny (czerwona dioda LED), ostrzegając domowników na czas. Dzięki podwójnemu systemowi ostrzegania masz pewność, że nie przegapisz żadnego alarmu.

PODWÓJNE OSTRZEŻENIE: ALARM 85 DB + POWIADOMIENIE W APLIKACJI TUYA



Zdalne powiadomienia dzięki modułowi Wi-Fi i aplikacji Tuya lub Smart life Prosta konfiguracja przez Wi-Fi 2.4 GHz – współpraca z aplikacją Tuya Smart / Smart Life. Łączność Wi-Fi pozwala na otrzymywanie natychmiastowych powiadomień push na smartfon, sprawdzanie statusu urządzenia w czasie rzeczywistym oraz integrację z systemem smart home. Nawet gdy nie ma Cię w domu, masz pełną kontrolę nad bezpieczeństwem swojej przestrzeni. Informację o stanie połączenia i ewentualnych nieprawidłowościach możesz w każdej chwili sprawdzić na swoim urządzeniu.

Certyfikowana zgodność z normą EN 50194-1:2023, Precyzyjny sensor CH₄

- **Półprzewodnikowy sensor (CH₄)** – wysoka dokładność i trwałość nawet do 5 lat
- **Autodiagnostyka** – stała kontrola sensora i obwodów wewnętrznych
- **Sygnalizacja usterek** – żółta dioda LED ostrzega o nieprawidłowej pracy
- **Przycisk TEST** – łatwa kontrola sprawności
- **Aktywacja już przy 7% DGW 3% stężenia gazu ziemnego**
- **Natychmiastowe ostrzeżenie o niebezpieczeństwie - alarm dźwiękowy 85 dB + alarm świetlny LED**
- **Certyfikowana zgodność z normą EN50194-1:2023, RED 2014/53/UE**
- **Myśl przyszłościowo – od 2030 roku czujniki będą obowiązkowe w budynkach mieszkalnych.** Już dziś możesz zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny i uniknąć stresu w przyszłości.

KONTROLA I PEWNOŚĆ DZIAŁANIA – ZAWSZE WTEDY, KIEDY JEST POTRZEBNY



Prosty montaż w kilku krokach,

Nie potrzebujesz specjalnych narzędzi ani fachowej pomocy. **Montaż jest szybki, intuicyjny i możesz go wykonać samodzielnie.** Instalacja czujnika jest szybka, intuicyjna i nie ingeruje w instalację gazową ani elektryczną.

- Przykręć płytkę montażową do ściany w odpowiednim miejscu (np. w kuchni, kotłowni lub garażu),
- Nałóż urządzenie na zaczepy i zablokuj je w prowadnicach,
- Podłącz przewód do gniazdka 220 – 240V AC,
- Czujnik od razu rozpocznie pracę i monitoruje powietrze w Twoim domu.

Możliwość samodzielnego przetestowania działania dzięki przyciskowi TEST Urządzenie zostało wyposażone w przycisk TEST, który pozwala w prosty sposób sprawdzić jego sprawność:

- Jednym kliknięciem uruchamiasz alarm próbny,
- Upewniasz się, że dźwięk i światło działają prawidłowo,
- **Masz gwarancję, że czujnik zareaguje w razie realnego zagrożenia.**

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas czytnik kodów kreskowych objęty jest gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

24 miesięczną

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Półprzewodnikowy (CH4)
Napięcie robocze	AC 220V - 240V
Częstotliwość	50Hz - 60Hz
Alarm dźwiękowy	7%LEL 3%LEL(CH4)
Zasięg	~3m
Głośność	85dB
Zasilanie	AC 220 – 240V 50/60Hz
Wbudowana bateria	Nie
Wyświetlacz	Brak
Montaż	Instalację wykonać zgodnie z instrukcją przez osobę kompetentną i z uwzględnieniem lokalnych przepisów. Długość kabla: 1,5m
Zastosowanie	Kuchnie z kuchenkami gazowymi Kotłownie z piecami na gaz ziemny Pomieszczenia wyposażone w urządzenia gazowe
Informacje dodatkowe	Żywotność sensora : Półprzewodnikowy : 5 lat
Pozostałe parametry	
Kolor	Biały
Materiał	ABS
Temperatura pracy	-10 40
Wymiary (G/D x Sz x W)	105 x 77 x 33 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Czujnik 1 x Instrukcja obsługi 1 x Karta gwarancji 1 x Zestaw śrubek
Głębokość / Długość opakowania [mm]	130
Szerokość opakowania [mm]	115
Wysokość opakowania [mm]	40
Waga netto [kg]	0.181
Waga brutto [kg]	0.217
Certyfikat	CE, Zgodność z normami EN50194-1:2023, RED 2014/53/UE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878526515