

Qoltec Ultraszybki Kabel DisplayPort v1.3 | Full HD | 4K 8K | 32.4 Gb/s | 240Hz | 1.5m

Kod produktu: 50466

Zastosowane rozwiązania pozwolą Ci cieszyć się najwyższą jakością obrazu i dźwięku:
- maksymalna rozdzielczość 8K (30Hz)
- technologia High Bit Rate 3 (HBR3)
- 8 kanałów audio
- maksymalna częstotliwość odświeżania 240Hz (1440p)
- technologia Multi-Stream
- Tryb Dual dla adapterów DVI i HDMI

Ważne: Upewnij się, że Twoje urządzenia obsługują standard DisplayPort v1.3

PRZYSZŁOŚĆ OBRAZU I DŹWIĘKU W JEDNYM KABLU



Kabel DisplayPort 1.3 – 8K, 4K 120Hz, 32,4 Gb/s – Niezrównana Wydajność i Jakość Obrazu
DisplayPort 1.3 to zaawansowana wersja standardu, która zapewnia wyjątkową jakość obrazu i dźwięku. Dzięki obsłudze rozdzielczości **8K przy 60Hz** oraz **4K przy 120Hz**, DisplayPort 1.3 jest idealnym rozwiązaniem do profesjonalnych zastosowań multimedialnych, gier i edycji wideo. Przepustowość **32,4 Gb/s** umożliwia przesyłanie danych z dużą szybkością, co przekłada się na płynny obraz i doskonały dźwięk. Dzięki tej wersji kabla, użytkownicy mogą cieszyć się wysoką jakością obrazu i większą kompatybilnością z nowoczesnymi urządzeniami i monitorami.

STWÓRZ EFEKTY KINOWE I PŁYNNY OBRAZ Z KABLEM DISPLAYPORT 1.3

Kabel DisplayPort 1.3 – Obsługuje 8K (30Hz), 240Hz (1440p), Multi-Stream i HDCP 2.2
Kabel DisplayPort 1.3 to idealne rozwiązanie dla każdego, kto chce uzyskać najwyższą jakość wizualną i audio, zarówno do profesjonalnych zastosowań, jak i do domowej rozrywki. Dzięki jego zaawansowanej technologii, możesz cieszyć się **wyjątkowym doświadczeniem multimedialnym**, które zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników.

- ▪ **Maksymalna rozdzielczość 8K (30Hz)** – dzięki zastosowaniu technologii **High Bit Rate 3 (HBR3)** dostrzeżesz każdy szczegół,
- ▪ **8 kanałów audio** – dźwięk przestrzenny cyfrowej jakości, który przeniesie Cię w zupełnie inny wymiar,
- ▪ **Maksymalna częstotliwość odświeżania 240Hz (1440p)** – płynny obraz i większy komfort oglądania,
- ▪ **Powiązania między multimediami** – połączysz ze sobą urządzenia takie jak telewizor, komputer, laptop, projektor, kino domowe, czy sprzęt audio,
- ▪ **Technologia Multi-Stream** – możliwość połączenia kilku monitorów za pomocą jednego przewodu i odpowiedniego rozdzielacza,
- ▪ **Tryb Dual dla adapterów DVI i HDMI** – umożliwia wdrożenie standardu **HDMI 2.0** oraz ochrony zawartości danych **HDCP 2.2**, gwarantując bezpieczeństwo i wygodę.

Z tym kablem DisplayPort 1.3 zyskujesz nie tylko doskonałą jakość obrazu i dźwięku, ale także elastyczność w łączeniu urządzeń i zapewnienie ochrony danych, co czyni go idealnym rozwiązaniem do wszystkich Twoich multimedialnych potrzeb.

DISPLAYPORT 1.3 – IDEALNE POŁĄCZENIE WYDAJNOŚCI I JAKOŚCI OBRAZU

Wersja 1.3 – Przepustowość 32,4 Gb/s i Obsługa 8K (30Hz)
Kabel **DisplayPort 1.3** to rozwiązanie, które łączy **najwyższą wydajność** z **doskonałą jakością obrazu** . Obsługuje **8K przy 30Hz** oraz **4K przy 120Hz** , oferując niesamowitą szczegółowość obrazu i płynność animacji. Dzięki przepustowości **32,4 Gb/s** idealnie sprawdzi się w zastosowaniach profesjonalnych, takich jak edycja wideo, projekcja multimedialna czy gry komputerowe. To najlepszy wybór dla tych, którzy potrzebują zaawansowanego połączenia i wyższej jakości obrazu, szczególnie w porównaniu z wersją **1.2**, która obsługuje jedynie **5K (30Hz)** i **4K (60Hz)** . **DisplayPort 1.3** zapewnia nie tylko wyższą rozdzielczość, ale także większą przepustowość, co zwiększa komfort pracy z bardziej wymagającymi aplikacjami i urządzeniami.

ZYSKAJ LEPSZĄ KONTROLĘ NAD WYDAJNOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM

DisplayPort 1.3 – Funkcja Multi-Stream i Obsługa Wielu Monitorów
Jedną z wyróżniających cech **DisplayPort 1.3** jest zaawansowana technologia **Multi-Stream**, która umożliwia podłączenie kilku monitorów do jednego portu. Dzięki temu, użytkownicy mogą łatwo zarządzać wieloma ekranami, uzyskując wyższy komfort pracy w biurze, przy projektowaniu graficznym czy podczas prezentacji. To idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują efektywnego zarządzania przestrzenią roboczą bez konieczności korzystania z wielu kabli i portów. **DisplayPort 1.3** obsługuje także zaawansowane funkcje zarządzania danymi, takie jak wsparcie dla ochrony zawartości HDCP 2.2, co zapewnia bezpieczeństwo podczas transmisji wideo wysokiej jakości.

PRZYSZŁOŚĆ POŁĄCZEŃ: OCHRONA, JAKOŚĆ I WYGODA W JEDNYM !

Kabel DisplayPort 1.3 – Ekranowany, Niklowane Wtyczki i Różne Długości
Kabel DisplayPort 1.3 to wyjątkowo solidne i funkcjonalne rozwiązanie, które zapewnia niezawodność w każdych warunkach.
- Dzięki zastosowanemu **ekranowaniu, skutecznie chroni przed zakłóceniami elektromagnetycznymi**, co przekłada się na stabilność sygnału i doskonałą jakość obrazu oraz dźwięku.
- **Niklowane wtyczki zwiększają odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne**, co zapewnia długotrwałe, pewne połączenie.
- Kabel dostępny jest w długościach **od 1m do 3m** , co pozwala na elastyczne dopasowanie do różnych konfiguracji – zarówno w biurze, jak i w domowym kinie czy przy podłączaniu projektora.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 2-letnią gwarancją
Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania nastawione są na spełnienie Twoich oczekiwań.** Każdy z oferowanych przez nas kabli w standardzie DisplayPort objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	DisplayPort męski / DisplayPort męski
Standard	DP v1.3
Przepustowość	32.4 Gb/s
Rozdzielczość	max. 8K
Częstotliwość odświeżania	max. 240 Hz
Przestrzeń kolorów	ITU-R BT.601, ITU-R BT.709, sRGB, scRGB, xvYCC, Adobe RGB (1998), DCI-P3, Simplified color profile, ITU-R BT.2020
Przeznaczenie	laptop, PC
Format kolorów	RGB, Y CBCR 4:4:4, Y CBCR 4:2:2, Y CBCR 4:2:0, 1.1 + Y-only (monochrome)
Głębia kolorów	48 bit/px
Tryb transmisji	RBR, HBR, HBR2, HBR3
Maksymalna ilość kanałów audio	8
Informacje dodatkowe	Ekranowany
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Długość kabla	1.5 m
Temperatura pracy	-20 C ~ +60
Opakowanie	Polybag
Głębokość / Długość opakowania [mm]	170
Wysokość opakowania [mm]	260
Szerokość opakowania [mm]	20
Waga netto [kg]	0.0860
Waga brutto [kg]	0.0950
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878504667