



Qoltec Listwa zasilająca PDU antyprzepiężeniowa do RACK 19" | 1U | 10A | 8xIEC C13 | bezpiecznik C16 | 2m

Kod produktu: 53999

Listwa zasilająca PDU przeznaczona do dystrybucji zasilania z dostępnego źródła. Produkt posiada 8 gniazd typu IEC C13 i wtyk IEC C14. Obudowa wykonana z wysokiej jakości aluminium, gniazda z tworzywa ABS. Idealnie sprawdzi się w szafach serwerowych RACK 1U.

Nasza listwa oferuje:

- wytrzymałość elektryczną,
- ciągłość uziemienia,
- wytrzymałość izolacji,
- podświetlany przełącznik.

STABILNE I BEZPIECZNE ZASILANIE DLA TWOICH URZĄDZEŃ



Prowadzisz firmę informatyczną, może zajmujesz się energetyką, przemysłem lub obsługujesz w domu małą serwerownię? Wybór odpowiedniego sprzętu powinien być zawsze bardzo przemyślany, a najważniejszym elementem w tym przypadku jest niezawodne zasilanie. Idealnie w tym przypadku sprawdzi się listwa zasilająca PDU marki Qoltec. Kupując naszą listwę zapewniasz odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla wszystkich urządzeń sieciowych w szafie serwerowej chroniąc je przed przepięciami i zanikami napięcia oraz zwiększasz efektywność energetyczną.

WYSOKA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ



Wybierając odpowiednią listwę PDU, warto zwrócić uwagę na funkcjonalność, jakość materiałów, z których jest ona wykonana, montaż oraz oferowane udogodnienia jak np. kabel o długości 2m czy **podświetlany przełącznik**, który umożliwia szybką lokalizację źródła zasilania. Nasz produkt **idealnie pasuje do szaf rack 1U 19"**. Listwa **posiada 8 gniazd typu IEC 320 C14** oraz dodatkowo **posiada wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy o charakterystyce wyzwalania C**, jako ochrona dla podłączonego sprzętu przed przepływem prądu większego od prądu znamionowego.

Obudowa wykonana z **wysokiej jakości aluminium w kolorze czarnym**, z kolei gniazda z **trwałego tworzywa ABS**. Dzięki czemu listwa jest **odporna na uszkodzenia mechaniczne i wzmożoną eksploatację**. Każda listwa posiada z obu stron **specjalne uchwyty, za pomocą których można je montować pod różnymi kątami poziomo lub pionowo**.

NAJWYŻSZY STANDARD BEZPIECZEŃSTWA



Nasze listwy antyprzebieciowe do szaf RACK spełniają najwyższe standardy, posiadają certyfikaty CE oraz RoHS. Zdały również testy na:

- wytrzymałość elektryczną (Hipo test),
- ciągłość uziemienia,
- wytrzymałość izolacji.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas listwy zasilające do szaf RACK objęte są **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Napięcie wejściowe	220 – 250 V
Maksymalny prąd wejściowy	10 A
Częstotliwość AC	50 – 60 Hz
Napięcie wyjściowe	250 VAC
Częstotliwość wyjściowa	50 – 60 Hz
Maksymalne obciążenie	2300 W
Wtyczki	IEC 320 C14
Rodzaj wtyczki	C13
Gniazda	8 x IEC (320 C13) + 1 x 2P Wyłącznik nadprądowy 10A
Przekrój żyły przewodu	3G X 1.5 mm
Klasa odporności ogniowej	UL 94V-0
Wysokość robocza	1 U
Metoda montażu	Poziomo lub pionowo
Długość montażowa	465 mm
Wymagana przestrzeń do montażu	1 U
Długość kabla	2 m
Zdane testy	Wytrzymałość elektryczna (Hipot test), ciągłości uziemienia, wytrzymałości izolacji
Zabezpieczenia	Bezpiecznik
Zastosowanie	Zasilanie w obudowach szaf RACK 19"
Informacje dodatkowe	Wyłącznik obwodu (Circuit breaker)
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Materiał	Aluminium + PC + miedź
Wymiary (G/D x Sz x W)	482.6 x 44.4 x 62 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Listwa PDU
Głębokość / Długość opakowania [mm]	92
Szerokość opakowania [mm]	570
Wysokość opakowania [mm]	55
Waga netto [kg]	0.8730
Waga brutto [kg]	0.9590
Certyfikat	CE, RoHS
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878539997