



Qoltec Patchcord światłowodowy LC/UPC-LC/UPC | Multimode | 50/125U | OM2 | Duplex | 2m

Kod produktu: 50461


Patchcord optyczny wielomodowy
Złącza: LC/UPC - LC/UPC
Standard: OM2
Długość kabla: 2 m

OPIS PRODUKTU

Patchcord światłowodowy znajduje zastosowanie w sieciach takich jak LAN, WAN, CCTV oraz telefonicznych, np. w biurze, domu lub przemyśle. Okablowanie światłowodowe cechuje się odpornością na zakłócenia i przesłuchy elektromagnetyczne, niezawodnością, bezpieczeństwem pracy z racji braku iskrzenia oraz napięcia, a także dużą pojemnością informacyjną każdego poszczególnego włókna. Pod uwagę należy również wziąć fakt, że patchcord światłowodowy umożliwia przesyłanie sygnałów na duże odległości z powodu małych strat we włóknie światłowodowym, utrudnia podsłuch przesyłania danych, a także generuje niskie i wciąż obniżające się koszty.

SCHEMAT PATCHCORDA

1. Kabel światłowodowy: konstrukcja ścisłej tuby ze standardem OM2 z włóknem aramidowym jako wzmocnieniem, które cechuje się wysoką wytrzymałością, elastycznością, absorpcją energii, odpornością termiczną oraz lekkością, a także 3.0 mm zewnętrzna niepalna powłoka kabla (LSZH), która podczas pożaru nie wydzielą szkodliwych gazów.
2. Zakończenie: złącza LC/UPC – LC/UPC.



ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas kable objęte są 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Rodzaj patchcorda	Wielomodowy
Typ włókna	50/125U
Standard włókna	OM2
Rodzaj złączy	LC/UPC - LC/UPC
Typ transmisji światłowodowej	Duplex
Kolor	Pomarańczowy
Długość kabla	2 m
Informacje dodatkowe	Posiada zastosowanie w: - transmisjach danych (audio, video) - budowie sieci pasywnej - rozwiązaniach CATV - punktach dystrybucyjnych i węzłowych - sieciach: LAN, MAN, WAN - systemach: WDM, FTTx
Opakowanie	Polybag
Głębokość / Długość opakowania [mm]	210
Szerokość opakowania [mm]	15
Wysokość opakowania [mm]	255
Waga netto [kg]	0.0350
Waga brutto [kg]	0.0400
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878504612

	100 Mb Ethernet	1 Gb Ethernet	10 Gb Ethernet	40 Gb Ethernet	100 Gb Ethernet
OM2 (50/125)	2km	550m	82m	Nie wspiera	Nie wspiera
OM3 (50/125)	2km	800m	300m	100m	100m
OM4 (50/125)	2km	1100m	550m	125m	125m