

Qoltec Przewód akumulatorowy wsuwka żeńska typu FASTON 250 | 20cm | Czarny

Kod produktu: 50987

Przewód akumulatorowy z końcówkami wsuwkami żeńskimi FASTON 250 10AWG 600V został zaprojektowany do pracy z dużymi obciążeniami w instalacjach niskonapięciowych DC. Z obu stron przewodu zastosowano wsuwki żeńskie typu FASTON, wykonane z cynowanej stali. Gotowy do użycia w instalacjach zasilających.

PROFESJONALNY PRZEWÓD DO POŁĄCZEŃ AKUMULATOROWYCH I ZASILAJĄCYCH

Trwała i elastyczna izolacja
Przewód został zaprojektowany do pracy z dużymi obciążeniami w instalacjach niskonapięciowych DC. Powłoka z elastycznego PVC w kolorze czarnym gwarantuje odporność na ścieranie, wilgoć i wysoką temperaturę, dzięki czemu przewód zachowuje swoje właściwości w trudnych warunkach pracy. Idealnie sprawdzi się w systemach PV, przetwornicach, UPS-ach oraz instalacjach w kamperach i łodziach.

GOTOWY DO MONTAŻU - WYSOKA JAKOŚĆ I NIEZAWODNE POŁĄCZENIE

Końcówki wsuwki żeńskie – szybkie i bezpieczne połączenie
Przewód akumulatorowy o przekroju 10AWG (ok. 6 mm) z konektorami został **zaprojektowany z myślą o stabilnym i bezpiecznym przesyle energii** . Z obu stron przewodu zastosowano wsuwki żeńskie typu FASTON, wykonane z cynowanej stali,
dzięki czemu umożliwia szybkie, pewne i trwałe połączenie – bez potrzeby lutowania czy dodatkowych narzędzi. Zatrzask sprężynujący wewnątrz wsuwki gwarantuje mocne trzymanie złącza i odporność na drgania, co jest szczególnie ważne w pojazdach i systemach mobilnych.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24-miesięcznym okresem gwarancji
Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas kable objęte są **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Kabel z końcówkami typu wsuwka żeńska 7mm
Przekrój żyły przewodu	10AWG
Materiał izolacji	PVC
Zastosowanie	Akumulatory AGM, GEL, LiFePO Przetwornice, moduły bateryjne, falowniki solarne Zasilacze awaryjne UPS i systemy PV Kampery, łodzie, pojazdy elektryczne
Informacje dodatkowe	Napięcie pracy do 600V DC
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Temperatura pracy	-40 C do +105 C
Długość kabla	0.20m
Zawartość opakowania	1 x Kabel z konektorami 20cm
Głębokość / Długość opakowania [mm]	200
Szerokość opakowania [mm]	10
Wysokość opakowania [mm]	10
Waga netto [kg]	0.016
Waga brutto [kg]	0.017
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878509877