



Qoltec Przewód akumulatorowy wsuwka żeńska typu FASTON 250 | 20cm | Czarny

Kod produktu: 50987

Przewód akumulatorowy z końcówkami wsuwkami żeńskimi FASTON 250 10AWG 600V został zaprojektowany do pracy z dużymi obciążeniami w instalacjach niskonapięciowych DC. Z obu stron przewodu zastosowano wsuwki żeńskie typu FASTON, wykonane z cynowanej stali. Gotowy do użycia w instalacjach zasilających.

PROFESJONALNY PRZEWÓD DO POŁĄCZEŃ AKUMULATOROWYCH I ZASILAJĄCYCH

Trwała i elastyczna izolacja

Przewód został zaprojektowany do pracy z dużymi obciążeniami w instalacjach niskonapięciowych DC. Powłoka z elastycznego PVC w kolorze czarnym gwarantuje odporność na ścieranie, wilgoć i wysoką temperaturę, dzięki czemu przewód zachowuje swoje właściwości w trudnych warunkach pracy. Idealnie sprawdzi się w systemach PV, przetwornicach, UPS-ach oraz instalacjach w kamperach i łodziach.

GOTOWY DO MONTAŻU - WYSOKA JAKOŚĆ I NIEZAWODNE POŁĄCZENIE

Końcówki wsuwki żeńskie – szybkie i bezpieczne połączenie

Przewód akumulatorowy o przekroju 10AWG (ok. 6 mm) z konektorami został zaprojektowany z myślą o stabilnym i bezpiecznym przesyle energii . Z obu stron przewodu zastosowano wsuwki żeńskie typu FASTON, wykonane z cynowanej stali, dzięki czemu umożliwia szybkie, pewne i trwałe połączenie – bez potrzeby lutowania czy dodatkowych narzędzi. Zatrzask sprężynujący wewnątrz wsuwki gwarantuje mocne trzymanie złącza i odporność na drgania, co jest szczególnie ważne w pojazdach i systemach mobilnych.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24-miesięcznym okresem gwarancji

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas kable objęte są 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Kabel z końcówkami typu wsuwka żeńska 7mm
Przekrój żyły przewodu	10AWG
Materiał izolacji	PVC
Zastosowanie	Akumulatory AGM, GEL, LiFePO Przetwornice, moduły bateryjne, falowniki solarne Zasilacze awaryjne UPS i systemy PV Kampery, łodzie, pojazdy elektryczne
Informacje dodatkowe	Napięcie pracy do 600V DC
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Temperatura pracy	-40 C do +105 C
Długość kabla	0.20m
Zawartość opakowania	1 x Kabel z konektorami 20cm
Głębokość / Długość opakowania [mm]	200
Szerokość opakowania [mm]	10
Wysokość opakowania [mm]	10
Waga netto [kg]	0.016
Waga brutto [kg]	0.017
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878509877