



Qoltec Splitter 1x4 | SC/APC - SC/APC | G.657A | Singlemode | 0.9 mm

Kod produktu: 54202

Splittery optyczne umożliwiają podział mocy optycznej sygnału wejściowego pomiędzy wyjściowe porty splittera.

Typ: 1 x 4 (mini typ)

Standard: G.657A

Złącza: SC/APC - SC/APC

SPLITTER 1X4

Splitter optyczny jest urządzeniem, które umożliwia podział mocy optycznej sygnału wejściowego pomiędzy wyjściowe porty splittera. Świetnie sprawdza się przy doprowadzaniu sygnałów do różnych punktów równocześnie oraz przy podziale sygnału nadajników. Cechuje go jednostajna praca w zakresie pasma 1280 – 1650 nm oraz w temperaturze pracy -40 C ~ +85 C. Z obudowy splittera wyprowadzone są włókna światłowodowe jednomodowe zakończone złączami SC/APC - SC/APC.

Splitter posiada wysoką niezawodność, niski współczynnik PDL, szeroki zakres pracy oraz niewielkie rozmiary. Zastosowana w nim technologia PLC zapewnia symetryczny podział mocy optycznej oraz mniejsze straty wtrąceniowe. Splitter optyczny stworzony jest z myślą o długoterminowej pracy w terenie.

ZAUFAJĄCE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy oferowany przez nas Splitter posiada 24 miesięczną gwarancję obowiążującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	1 x 4
Standard	G.657A
Typ włókna	Jednomodowy
Moc obsługiwana ciągle	300 mW
Zakres pracy	1280 - 1650 nm
Tłumienie max.	< 7.3 dB
Min. straty odbiciowe	50 (55) dB
Równomierność max.	< 0.8 dB
PDL max.	< 0.2 dB
Kierunkowość min.	55 dB
Typ złączy	SC/APC - SC/APC
Średnica kabla	0.9 mm
Długość kabla	1.5 m
Zastosowanie	Sieć kablowa Pasywna sieć optyczna Sieć komputerowa Sieć telewizyjna
Temperatura pracy	-40 C ~ +85 C
Temperatura przechowywania	-40 C ~ +85 C
Opakowanie	Polybag
Głębokość / Długość opakowania [mm]	280
Szerokość opakowania [mm]	115
Wysokość opakowania [mm]	20
Waga netto [kg]	0.0240
Waga brutto [kg]	0.0840
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878542027