



## Qoltec Splitter 1x8 | SC/PC - SC/PC | G.657A | Singlemode | 0.9 mm

Kod produktu: 54206

Splittery optyczne umożliwiają podział mocy optycznej sygnału wejściowego pomiędzy wyjściowe porty splittera.

Typ: 1 x 8 (mini typ)

Standard: G.657A

Złącza: SC/PC - SC/PC

### SPLITTER 1X8

Splitter optyczny jest urządzeniem, które umożliwia podział mocy optycznej sygnału wejściowego pomiędzy wyjściowe porty splittera. Świetnie sprawdza się przy doprowadzaniu sygnałów do różnych punktów równocześnie oraz przy podziale sygnału nadajników. Cechuje go jednostajna praca w zakresie pasma 1280 – 1650 nm oraz w temperaturze pracy -40 C ~ +85 C. Z obudowy splittera wyprowadzone są włókna światłowodowe jednomodowe zakończone złączami SC/PC - SC/PC.

Splitter posiada wysoką niezawodność, niski współczynnik PDL, szeroki zakres pracy oraz niewielkie rozmiary. Zastosowana w nim technologia PLC zapewnia symetryczny podział mocy optycznej oraz mniejsze straty wtrąceniowe. Splitter optyczny stworzony jest z myślą o długoterminowej pracy w terenie.

Wraz ze szybkim wzrostem systemu komunikacyjnego FTTx na całym świecie, Splittery optyczne PLC są obecnie najlepszym rozwiązaniem do stosowania ich w sieci, ze względu na korzyści, wydajność oraz niskie koszty wdrażania.

### ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy oferowany przez nas Splitter posiada 24 miesięczną gwarancję obowiążującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

|                                     |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                                                                        |
| Typ                                 | 1 x 8                                                                         |
| Standard                            | G.657A                                                                        |
| Typ włókna                          | Jednomodowy                                                                   |
| Moc obsługiwana ciągle              | 300 mW                                                                        |
| Zakres pracy                        | 1280 - 1650 nm                                                                |
| Tłumienie max.                      | < 10.8 dB                                                                     |
| Min. straty odbiciowe               | 50 (55) dB                                                                    |
| Równomierność max.                  | < 1.0 dB                                                                      |
| PDL max.                            | < 0.2 dB                                                                      |
| Kierunkowość min.                   | 55 dB                                                                         |
| Typ złączy                          | SC/PC - SC/PC                                                                 |
| Średnica kabla                      | 0.9 mm                                                                        |
| Długość kabla                       | 1.5 m                                                                         |
| Zastosowanie                        | Sieć kablowa<br>Pasywna sieć optyczna<br>Sieć komputerowa<br>Sieć telewizyjna |
| Temperatura pracy                   | -40 C ~ +85 C                                                                 |
| Temperatura przechowywania          | -40 C ~ +85 C                                                                 |
| Opakowanie                          | Polybag                                                                       |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 285                                                                           |
| Szerokość opakowania [mm]           | 115                                                                           |
| Wysokość opakowania [mm]            | 20                                                                            |
| Waga netto [kg]                     | 0.0380                                                                        |
| Waga brutto [kg]                    | 0.0880                                                                        |
| Gwarancja                           | 24 miesiące                                                                   |
| Kod EAN                             | 5901878542065                                                                 |