



Qoltec Tłumik światłowodowy LC/UPC (F) - LC/UPC (M) | Singlemode | 8dB

Kod produktu: 54186

Tłumik światłowodowy odpowiada za dostosowanie mocy sygnału optycznego do urządzeń odbiorczych.

Złącza: LC/UPC - LC/UPC

Wersja: męsko - żeńska

TŁUMIK ŚWIATŁOWODOWY

Tłumik światłowodowy odpowiada za dostosowanie mocy sygnału optycznego do urządzeń odbiorczych. Umieszczany jest w torze optycznym przed detektorem. Wielkość mocy optycznej po przejściu przez urządzenie mieści się w obszarze pracy odbiornika. Tłumik światłowodowy jest dostosowany do pracy ze złączami żeńskimi LC/UPC (F) oraz męskimi LC/UPC (M), a jego długość fali wynosi 1310nm - 1550nm.

Montaż i demontaż tłumika światłowodowego przebiega w łatwy i wygodny sposób.

ZŁĄCZA LC/UPC

Zaletą złączy LC są niewielkie wymiary złączy, co powoduje, że mogą być one wykorzystywane w miejscach, które mają duże zagęszczenie pól przełączeniowych. Posiadają one również system blokady zatrzaskowej, który zabezpiecza przed przypadkowym wyciągnięciem złącza. Złącza LC stosuje się w sieciach LAN, WAN oraz FTTH, na kolei, w sieciach telekomunikacyjnych, w sieciach telewizji kablowych oraz w technice pomiarowej.

Złącze UPC posiada płasko spolerowane czoło ferruli. Z uwagi na ryzyko uszkodzenia, nie można parować ze sobą złącza APC i UPC.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	męsko - żeński
Typ włókna	Jednomodowy
Rodzaj złączy	LC/UPC - LC/UPC
Tłumienność	8 dB
Długość fali	1310nm - 1550nm
Zastosowanie	- telekomunikacja - sieci przesyłania danych - CATV - systemy sterowania i sygnalizacji - sieci pomiarowe - sieci komputerowe
Opakowanie	Polybag
Głębokość / Długość opakowania [mm]	50
Szerokość opakowania [mm]	15
Wysokość opakowania [mm]	90
Waga netto [kg]	0.0010
Waga brutto [kg]	0.0030
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878541860