



Qoltec Tłumik światłowodowy SC/UPC (F) - SC/UPC (F) | Singlemode | 3dB

Kod produktu: 54190

Tłumik światłowodowy odpowiada za dostosowanie mocy sygnału optycznego do urządzeń odbiorczych.

Złącza: SC/UPC - SC/UPC

Wersja: żeńsko - żeńska

TŁUMIK ŚWIATŁOWODOWY

Tłumik światłowodowy odpowiada za dostosowanie mocy sygnału optycznego do urządzeń odbiorczych. Umieszczany jest w torze optycznym przed detektorem. Wielkość mocy optycznej po przejściu przez urządzenie mieści się w obszarze pracy odbiornika. Tłumik światłowodowy jest dostosowany do pracy ze złączami żeńskimi SC/UPC (F) - SC/UPC (F), a jego długość fali wynosi 1310nm - 1550nm.

Montaż i demontaż tłumika światłowodowego przebiega w łatwy i wygodny sposób.

ZŁĄCZA SC/UPC

Złącza SC zaprojektowane zostały w celu wykorzystywania ich w telekomunikacji. Używane są także w urządzeniach aktywnych takich jak wideo konwertery oraz media. Zapewniają szybkie i łatwe przyłączenie oraz są odporne na defekty połączenia. Kształt złącza pozwala na łatwy i pewny montaż. Oprócz zastosowań w telekomunikacji, złącze światłowodowe SC jest stosowane w sieciach LAN i WAN, w sieciach CATV, technikach pomiarowych, do systemów czujników oraz na kolei.

Złącze UPC posiada płasko spolerowane czoło ferruli. Z uwagi na ryzyko uszkodzenia, nie można parować ze sobą złącza APC i UPC.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas tłumiki światłowodowe objęte są 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	żeńsko - żeński
Typ włókna	Jednomodowy
Rodzaj złączy	SC/UPC - SC/UPC
Tłumienność	3 dB
Długość fali	1310nm - 1550nm
Zastosowanie	- telekomunikacja - sieci przesyłania danych - CATV - systemy sterowania i sygnalizacji - sieci pomiarowe - sieci komputerowe
Opakowanie	Polybag
Głębokość / Długość opakowania [mm]	50
Szerokość opakowania [mm]	15
Wysokość opakowania [mm]	90
Waga netto [kg]	0.0050
Waga brutto [kg]	0.0060
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878541907