



## Qoltec Wyłącznik nadprądowy C40 | Bezpiecznik | AC | 40A | 1P

Kod produktu: 52592

Wyłącznik nadprądowy marki Qoltec skutecznie ochroni i zabezpieczy instalację oraz podpięte odbiorniki energii elektrycznej przed skutkami przeciążenia i zwarcia. Montaż na szynie DIN, TH35. Do stosowania w systemach fotowoltaicznych.

### ZABEZPIECZ SWOJE URZĄDZENIA - SKORZYSTAJ Z NIEZAWODNYCH WYŁĄCZNIKÓW NADPRĄDOWYCH



Każdy obwód instalacji elektrycznej musi być odpowiednio chroniony przed skutkami przeciążenia i zwarcia, dlatego obowiązkowo **wymaga zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia**. Jednym z takich urządzeń jest **wyłącznik nadprądowy, element ten przerywa ciągłość obwodu, w sytuacji gdy w obwodzie natężenie prądu jest zbyt duże**. Skutecznie eliminuje ryzyko uszkodzenia instalacji spowodowanego przejściowym przepięciem lub zwarcie, mogącym doprowadzić do zniszczenia sieci i podłączonego sprzętu.

## PEŁNA OCHRONA PRZECIWZWARCIOWA



Wyłączniki nadprądowe są stosowane w wielu różnych aplikacjach, w tym w instalacjach domowych, warsztatach, halach produkcyjnych i w wielu innych miejscach, gdzie ważne jest zabezpieczenie urządzeń elektrycznych. **Nasz produkt cechuje :**

- pełna ochrona przeciwzwarceniowa,
- gwarancja jakości,
- łatwy montaż na szynie,
- wyposażony w wyłączacz elektromagnetyczny i termiczny.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Producent                           | Qoltec          |
| Klasa                               | II              |
| Prąd znamionowy                     | 40 A            |
| Liczba biegunów                     | 1P              |
| Charakterystyka wyzwalania          | C               |
| Montaż                              | Szyna TH35      |
| Stopień ochrony                     | IP20            |
| Żywotność elektryczna               | 4000 cykli      |
| Żywotność mechaniczna               | 10000 cykli     |
| Pozostałe parametry                 |                 |
| Kolor                               | Szary           |
| Materiał                            | PA66 + miedź    |
| Wymiary (G/D x Sz x W)              | 75 x 17 x 86 mm |
| Opakowanie                          | Zbiorcze        |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 75              |
| Szerokość opakowania [mm]           | 17              |
| Wysokość opakowania [mm]            | 86              |
| Waga netto [kg]                     | 0.088           |
| Waga brutto [kg]                    | 0.089           |
| Certyfikat                          | CE              |
| Gwarancja                           | 24 miesiące     |
| Kod EAN                             | 5901878525921   |