



Qoltec Wyłącznik nadprądowy B63 | Bezpiecznik | AC | 63A | 3P

Kod produktu: 52608

Wyłącznik nadprądowy marki Qoltec skutecznie ochroni i zabezpieczy instalację przed uszkodzeniem obwodów oraz podpięte odbiorniki energii elektrycznej przed skutkami przeciążenia i zwarcia. Działają na zasadzie automatycznego wyłączenia prądu, gdy natężenie prądu przekroczy bezpieczny poziom.

- Montaż na szynie DIN-TH35
- Charakterystyka B

ZABEZPIECZ SWOJE URZĄDZENIA - SKORZYSTAJ Z NIEZAWODNYCH WYŁĄCZNIKÓW NADPRĄDOWYCH



Każdy obwód instalacji elektrycznej musi być odpowiednio chroniony przed skutkami przeciążenia i zwarcia, dlatego obowiązkowo **wymaga zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia**. Jednym z takich urządzeń jest **wyłącznik nadprądowy, element ten przerywa ciągłość obwodu, w sytuacji gdy w obwodzie natężenie prądu jest zbyt duże**. Skutecznie eliminuje ryzyko uszkodzenia instalacji spowodowanego przejściowym przepięciem lub zwarcie, mogącym doprowadzić do zniszczenia sieci i podłączonego sprzętu.

PEŁNA OCHRONA PRZECIWZWARCIOWA



Wyłączniki nadprądowe są stosowane w wielu różnych aplikacjach, w tym w instalacjach domowych, warsztatach, halach produkcyjnych i w wielu innych miejscach, gdzie ważne jest zabezpieczenie urządzeń elektrycznych. **Nasz produkt cechuje:**

- pełna ochrona przeciwzwarceniowa,
- gwarancja jakości,
- łatwy montaż na szynie,
- wyposażony w wyłączacz elektromagnetyczny i termiczny.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Wyłącznik nadprądowy
Klasa	II
Prąd znamionowy	63A
Liczba biegunów	3
Charakterystyka wyzwalania	B
Montaż	Szyna DIN TH35
Stopień ochrony	IP20
Żywotność elektryczna	4000 cykli
Żywotność mechaniczna	10000 cykli
Pozostałe parametry	
Kolor	Szary
Materiał	PA66 + cooper
Wilgotność względna przechowywania	30%-90%
Temperatura pracy	-10°C ~ +40°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	75 x 53 x 87 mm
Opakowanie	Zbiorcze
Głębokość / Długość opakowania [mm]	80
Szerokość opakowania [mm]	55
Wysokość opakowania [mm]	90
Waga netto [kg]	0.270
Waga brutto [kg]	0.272
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878526089