



## Qoltec Zasilacz PCI-E Smart 1600W | 80 Plus Gold | Data mining

Kod produktu: 50177

Zasilacz PCI-E to urządzenie charakteryzujące się niezawodnością. Zapewnia bezawaryjną pracę podłączonego komputera. Dodatkowo oferuje:

- wydajny system chłodzenia,
- szereg zabezpieczeń,
- jakość potwierdzoną certyfikatami

### ZADBAJ O PRAWDŁOWE ZASILANIE



Motorem napędzającym komputer do działania są jego komponenty – płyta główna, karta graficzna, procesor i inne elementy. Aby zapewnić prawidłowe i bezawaryjne działanie wszystkich podzespołów musisz zadbać o ich niezawodne zasilanie. Im bardziej wymagające komponenty tym bardziej wydajnego zasilacza potrzebujesz. Marka Qoltec przygotowała dla Ciebie szeroki wybór produktów wśród który znajdziesz odpowiedni model dla siebie.

## ZAPEWNIJ ODPOWIEDNIĄ MOC



Zadaniem zasilacza PCI-E jest dostarczenie stabilnego napięcia do komputera. Ponadto nasz produkt oferuje:- system zabezpieczeń: podnapięciowe, nadnapięciowe, nadprądowe, przed zwarciami, termiczne,

- 100 000 godzin bezawaryjnej pracy: to gwarancja najwyższej jakości,
- jakość potwierdzoną certyfikatami: CE, RoHs.

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

|                                     |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                                                                                                                                                  |
| Moc                                 | 1600 W                                                                                                                                                  |
| Napięcie                            | 230 V                                                                                                                                                   |
| Natężenie                           | 12 A                                                                                                                                                    |
| MTBF                                | 100 000 godzin                                                                                                                                          |
| Złącza                              | PCI-E 6P - 10 szt.<br>Długość przewodów: 370 mm                                                                                                         |
| Chłodzenie                          | Wentylator chłodzący z podwójnym łożyskiem kulkowym                                                                                                     |
| Poziom hałasu                       | 80-90 dB                                                                                                                                                |
| Zabezpieczenia                      | Przeciwzwarciowe (SCP)<br>Przed zbyt wysokim prądem (OCP)<br>Przed zbyt wysokim napięciem (OVP)<br>Przed zbyt niskim napięciem (UVP)<br>Termiczne (OTP) |
| Informacje dodatkowe                | Dodatkowa specyfikacja złączy znajduje się w zakładce "POMOC"<br>Ze względu na proces technologiczny długości przewodów mogą się różnić +/- 5-10%       |
| Uwagi                               | Zasilacze PCI-E przeznaczone do zasilania kart graficznych w koparkach                                                                                  |
| Kolor                               | Srebrny                                                                                                                                                 |
| Wymiary (G/D x Sz x W)              | 265 x 110 x 65 mm                                                                                                                                       |
| Opakowanie                          | Pudełko                                                                                                                                                 |
| Zawartość opakowania                | Zasilacz PCI-E                                                                                                                                          |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 355                                                                                                                                                     |
| Szerokość opakowania [mm]           | 75                                                                                                                                                      |
| Wysokość opakowania [mm]            | 155                                                                                                                                                     |
| Waga netto [kg]                     | 1.8330                                                                                                                                                  |
| Waga brutto [kg]                    | 2.0000                                                                                                                                                  |
| Certyfikat                          | CE, ROHS                                                                                                                                                |
| Gwarancja                           | 24 miesiące                                                                                                                                             |
| Kod EAN                             | 5901878501772                                                                                                                                           |

|       |         |        |     |
|-------|---------|--------|-----|
| +12 V | PS - ON | COM    | POK |
| 133 A | REMOTE  | RETURN | PG  |