



Qoltec Zasilacz awaryjny UPS | 1000VA | 600W | LCD

Kod produktu: 53913

Zasilacz awaryjny UPS off-line marki Qoltec jest nowoczesnym i ekonomicznym urządzeniem, które zapewnia stabilną pracę komputera nawet w przypadku braku prądu.

Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę nad stabilnym działaniem swojego komputera niezależnie od wahań zasilania sieciowego.

ODKRYJ BEZPIECZNĄ ENERGIĘ

Każdy z nas niejednokrotnie miał do czynienia ze spadkami napięć w domu, czy w pracy. Czasem jedynym ich skutkiem jest konieczność ponownego włączenia komputera. Ale ile razy w wyniku takiego zdarzenia utraciłeś ważne dane niezapisane na dysku lub spotkałeś się z awarią urządzenia?

Jeżeli powyższe sytuacje nie są Ci obce, mamy dla Ciebie rozwiązanie, dzięki któremu problemy zaników, czy spadków napięć nie będą Cię dotyczyły. Zasilacz awaryjny UPS marki Qoltec, to rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera.

WYGLĄD W PARZE Z FUNKcjONALNOŚCIĄ

Wbudowany wyświetlacz LCD gwarantuje Ci swobodne zarządzanie obsługą urządzenia. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.

WYDAJNOŚĆ PRZED WszYSTKIM

Zasilacz UPS wyposażony jest w bezobsługowy akumulator, gwarantujący Ci stabilną pracę podczas awaryjnego zasilania komputera. W tym czasie zapiszesz ważne dane na dysku lub dokończysz kolejny poziom swojej gry. Proces ładowania akumulatora do 90% wydajności, wynosi 4-6 godzin.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Nasze rozwiązanie dodatkowo oferuje szereg zabezpieczeń w postaci ochrony przed:

- przeciążeniem,
- zwarcie,
- wysoką temperaturą.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS off-line objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Kształt fali	Symulowana fala sinusoidalna
Moc	600 W
Moc znamionowa	1000 VA
Zakres napięć	wejściowe: 140 Vac ~ 290 Vac 5 Vac (40 Hz ~ 70 Hz 1 Hz); wyjściowe: - tryb akumulatora: 220 Vac ~ 230 Vac 5% (50 Hz ~ 60 Hz 1 Hz); - tryb przewodowy: 220 Vac ~ 230 Vac 10% (40 Hz ~ 70 Hz 1 Hz)
Typ urządzenia obciążającego	komputer stacjonarny
Napięcie baterii	24 V
Ilość baterii	2
Wbudowany akumulator	2 x 12V / 7Ah
Czas ładowania	8 h (do pełnego naładowania)
Współczynnik mocy	0.6
Czas przenoszenia	10 ms
Przeciążenie	110% 120%, przerywany dźwięk. UPS wyłącza się w przeciągu 5 minut, > 120% dźwięk stały, UPS natychmiast wyłączy się.
Gniazda wyjściowe	1 x IEC (IEC 320 C13) 3 x SCHUKO (Typ F CEE 7/3)
Zastosowanie	Przydomowe biura
Głośność	35 dB
Zabezpieczenia	Przed przepięciem Przed przeciążeniem Przed zwarcie Przed wysokim i niskim napięciem
Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwowy UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
Pozostałe parametry	
Kolor obudowy	Czarny
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Wymiary	353 x 122 x 192 mm
Zawartość opakowania	UPS z wbudowanym kablem zasilającym (1xSchuko) 1.2m Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna
Głębokość / Długość opakowania [mm]	160
Szerokość opakowania [mm]	475
Wysokość opakowania [mm]	220
Waga netto [kg]	7.8000
Waga brutto [kg]	7.9000
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878539133

OBCIĄŻENIE	Czas podtrzymania
100W	30 min.
200W	15 min.
300W	10 min.
500W	2 min.
1000W	0 min.