



Qoltec Zasilacz awaryjny UPS RACK | 3KVA | 2.4KW | LCD

Kod produktu: 53942

Zasilacz awaryjny UPS RACK przystosowany do montażu w szafach Rackowych. Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę nad stabilnym działaniem swoich urządzeń niezależnie od wahań zasilania sieciowego.

ODKRYJ BEZPIECZNĄ ENERGIĘ

Posiadasz małą serwerownię, a może prowadzisz firmę w dużym biurcu? Przechowujesz na serwerze prywatne dane, a może są one wypełnione ważnymi informacjami? Wiemy jak ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo i utrzymanie stałego dostępu energii do Twoich urządzeń. Nie pozwól, by zaniki i spadki napięć wpływały na Twoją pracę. Zasilacz awaryjny UPS RACK, typu On-line marki Qoltec, to nowoczesne rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twoich urządzeń.

WYGLĄD W PARZE Z FUNKCJONALNOŚCIĄ

Wbudowany wyświetlacz LCD gwarantuje Ci swobodne zarządzanie obsługą urządzenia. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z urządzeniem jest łatwa, szybka i niezawodna.

WYDAJNOŚĆ PRZED W SZYSTKIM

Zasilacz UPS wyposażony jest w bezobsługowy akumulator, gwarantujący Ci długą i stabilną pracę w przypadku braku zasilania z sieci. W tym czasie bezpiecznie zapiszesz ważne dane na dysku oraz ukończysz rozpoczęte zadania. Proces ładowania akumulatora do 100% wydajności, wynosi 5 godzin. Posiada on automatyczną ochronę i ustabilizuje się, gdy napięcie jest zbyt niskie lub wysokie.

POZNAJ LEPSZY FORMAT PRACY

Nasze rozwiązanie dodatkowo oferuje:

- czystą sinusoidę – czyli podstawę bezpieczeństwa i gwarancję kompatybilności z każdym typem zasilania,
- zabezpieczenia przed przeciążeniem, zwarciami oraz wysoką temperaturą,
- podwójną konwersję – to pewność, że do Twoich urządzeń dostarczane jest zasilanie o stabilnych parametrach,
- możliwość montażu karty SNMP lub podłączenia adaptera SNMP – to standard zarządzania siecią, dzięki któremu w szybki i prosty sposób zbierzesz informacje o podłączonych urządzeniach, czy też skonfigurujesz ich parametry,
- port USB – dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb,
- port RJ – 45 – zapewnia bezpieczeństwo przed przepięciem poprzez sieć LAN.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS RACK objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Moc	2400 W
Moc znamionowa	3 kVA
Typ urządzenia obciążającego	Urządzenia wrażliwe na występowanie skoków napięcia, PC
Kształt fali	Czysta fala sinusoidalna

Współczynnik mocy	0.8
Czas przenoszenia	0 ms (tryb normalny tryb akumulatora) < 4 ms (tryb normalny tryb obejścia (bypass))
Zakres napięć	wejściowe: 90 Vac ~ 300 Vac 5% (50 Hz ~ 60 Hz); wyjściowe: - tryb akumulatora: 220 Vac ~ 230 Vac 5% (50 Hz ~ 60 Hz); - tryb przewodowy: 220 Vac ~ 230 Vac 10% (50 Hz ~ 60 Hz)
Współczynnik szczytu	3 : 1
Ilość baterii	8 / 6
Napięcie baterii	96 VDC / 72 VDC
Wbudowany akumulator	6 x 12V / 7Ah
Gniazda wyjściowe	6 x IEC (IEC 320 C13) 1 x RS232 1 x RJ45 1 x USB typ B Inteligentny Slot
Czas ładowania	5 godzin
Zabezpieczenia	Przed przepięciem Przed przeciążeniem Przed zwarcie Przed wysokim i niskim napięciem
Głośność	50 dB
Zastosowanie	Serwerownie Centrale telefoniczne Placówki medyczne
Temperatura pracy	20 C ~ +40 C
Informacje dodatkowe	Wysokość niższa niż 1000 m n.p.m. : bez obniżania parametrów znamionowych Wysokość powyżej 1000 m n.p.m. : 1% obniżania parametrów znamionowych dla każdego 100m wzrostu Możliwość montażu karty SNMP lub podłączenia adaptera SNMP
Wymiary	660 x 465 x 125 mm 3U
Kolor obudowy	Czarny
Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwow UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
Zawartość opakowania	UPS z wbudowanym kablem zasilającym (1 x Schuko) 1.2 m Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna Płyta CD z oprogramowaniem
Waga netto [kg]	32,5000 kg
Waga brutto [kg]	33,0000 kg
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878539423

OBCIĄŻENIE	Czas podtrzymania
100W	131 min.
200W	78 min.
300W	47 min.
500W	27 min.
1000W	12 min.