



## Qoltec Aluminiowa Listwa zasilająca PDU do RACK | 16A | 16 x FRENCH | Pionowa | 1.8m

Kod produktu: 54604

Listwa zasilająca PDU przeznaczona do dystrybucji zasilania z dostępnego źródła. Produkt posiada 16 gniazd typu FRENCH. Obudowa wykonana z wysokiej jakości aluminium, gniazda z tworzywa ABS. Idealnie sprawdzi się w szafach serwerowych. Przeznaczona do pionowego montażu.

Nasza listwa oferuje:

- wytrzymałość elektryczną,
- ciągłość uziemienia,
- wytrzymałość izolacji,
- podświetlany przełącznik.

### STABILNE I BEZPIECZNE ZASILANIE DLA TWOICH URZĄDZEŃ



### Maksymalny poziom bezpieczeństwa dla wszystkich urządzeń sieciowych w szafie serwerowej

Prowadzisz firmę informatyczną, może zajmujesz się energetyką, przemysłem lub obsługujesz w domu małą serwerownię? Wybór odpowiedniego sprzętu powinien być zawsze bardzo przemyślany, a najważniejszym elementem w tym przypadku jest **niezawodne zasilanie**. Idealnie w tym przypadku sprawdzi się **listwa zasilająca PDU marki Qoltec**. Kupując naszą listwę zapewniasz odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla wszystkich urządzeń sieciowych w szafie serwerowej chroniąc je przed przepięciami i zanikami napięcia oraz zwiększasz efektywność energetyczną.

## WYSOKA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ



### Wybierz naszą listwę PDU do szaf rack 19" - funkcjonalność, trwała aluminiowa obudowa i łatwy montaż

Wybierając odpowiednią listwę PDU, warto zwrócić uwagę na funkcjonalność, jakość materiałów, z których jest ona wykonana, montaż oraz oferowane udogodnienia jak np. **podświetlany przełącznik**, który umożliwia szybką lokalizację źródła zasilania. Nasz produkt **idealnie pasuje do szaf rack np. 19"**. Listwa **posiada 16 gniazd typu FRENCH**. Obudowa wykonana z **wysokiej jakości aluminium w kolorze czarnym**, z kolei **gniazda z trwałego tworzywa ABS**. Dzięki czemu listwa jest **odporna na uszkodzenia mechaniczne i wzmożoną eksploatację**. Każda listwa posiada z obu stron **specjalne uchwyty**, za pomocą których można je montować. **Gniazda są ułożone pod kątem 35 stopni** w stosunku do pionowej powierzchni szafy serwerowej, dzięki temu można łatwiej zarządzać okablowaniem oraz zwiększyć przestrzeń w szafie serwerowej.

## NAJWYŻSZY STANDARD BEZPIECZEŃSTWA



### W pełni zgodne z normami CE oraz RoHS, gwarantujące najwyższe standardy bezpieczeństwa

Nasze listwy antyprzepięciowe do szaf RACK spełniają najwyższe standardy, posiadają certyfikaty CE oraz RoHS. Zdały również testy na:

- **wytrzymałość elektryczną** (Hipo test),
- **ciągłość uziemienia**,
- **wytrzymałość izolacji**.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas listwy zasilające do szaf RACK objęte są 24 miesięczną gwarancją obowiążującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

|                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                                                                               |
| Napięcie wejściowe                  | 220 - 250 V                                                                          |
| Maksymalny prąd wejściowy           | 16A                                                                                  |
| Napięcie wyjściowe                  | 230V                                                                                 |
| Częstotliwość wyjściowa             | 50 - 60 Hz                                                                           |
| Maksymalne obciążenie               | 3680W                                                                                |
| Standard wtyczki                    | NF C63-314                                                                           |
| Rodzaj wtyczki                      | CEE7/7                                                                               |
| Gniazda                             | 16 x FRENCH                                                                          |
| Przekrój żyły przewodu              | 3G x 1.5mm                                                                           |
| Klasa odporności ogniowej           | UL 94V-0                                                                             |
| Metoda montażu                      | Pionowo                                                                              |
| Długość kabla                       | 1.80m Zgodny z VDE                                                                   |
| Zdane testy                         | Wytrzymałość elektryczna (Hipot test), ciągłości uziemienia, wytrzymałości izolacji. |
| Zastosowanie                        | Zasilanie w obudowach szaf RACK 19"                                                  |
| Informacje dodatkowe                | Podświetlany wyłącznik obwodu                                                        |
| Pozostałe parametry                 |                                                                                      |
| Kolor                               | Czarny                                                                               |
| Materiał                            | Aluminium + PC + miedź                                                               |
| Wymiary (G/D x Sz x W)              | 45 x 45 x 825 mm                                                                     |
| Opakowanie                          | Pudełko                                                                              |
| Zawartość opakowania                | 1 x Listwa PDU                                                                       |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 95                                                                                   |
| Szerokość opakowania [mm]           | 880                                                                                  |
| Wysokość opakowania [mm]            | 55                                                                                   |
| Waga netto [kg]                     | 1.250                                                                                |
| Waga brutto [kg]                    | 1.309                                                                                |
| Certyfikat                          | CE, ROHS                                                                             |
| Gwarancja                           | 24 miesiące                                                                          |
| Kod EAN                             | 5901878546049                                                                        |