Qoltec Automatyczna ładowarka do akumulatora AGM GEL STD 6V/12V | 2A | Prostownik z funkcją naprawy i wyświetlaczem LED

Kod produktu: 52426

Kompaktowa ładowarka 30W do akumulatora kwasowo-ołowiowego 6V i 12V typu AGM GEL STD. Urządzenie samoczynnie kontroluje przebieg ładowania, chroniąc akumulator przed przeładowaniem, przegrzaniem i zwarciem. Ładowarka posiada funkcję regeneracji ogniw i czytelny wyświetlacz LED.
Intuicyjna obsługa i łatwy montaż.

DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI INTELIGENTNEMU STEROWANIU

Pełna kompatybilność z akumulatorami AGM, GEL i STD
Właściwy dobór odpowiedniej ładowarki do akumulatora jest niezwykle istotny, jeśli chcesz by twój akumulator służył Ci przez przez długi okres . Niewłaściwa ładowarka może skutkować nie tylko wydłużonym czasem ładowania, ale też znacznym skróceniem żywotności akumulatora. Prostownik Qoltec to **mikroprocesorowa precyzja w ładowaniu** , jedna ładowarka **do akumulatorów kwasowo-ołowiowych, typu AGM, GEL i STD –** idealnych dla motocykli, quadów, kosiarek, zabawek elektrycznych czy systemów awaryjnego zasilania.

ŁADOWANIE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE - STWORZONY DO BEZPROBLEMOWEJ OBSŁUGI I DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI TWOICH BATERII

Najważniejsze cechy produktu
- Automatyczne ładowanie i dostosowanie mocy,
- Napięcie wyjściowe: 6V/12V,
- Kompatybilność z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi typu : AGM, GEL, STD,
- **Funkcja naprawy**,
- Sygnalizacja LED: czerwona – ładowanie, zielona – akumulator naładowany,
- **Uniwersalna czarna obudowa, kompaktowy rozmiar, długi kabel**,
- Intuicyjna obsługa i łatwy montaż,
- Idealny do pojazdów i sprzętu domowego.

PRZYWRÓĆ ŻYCIE ZUŻYTYM AKUMULATOROM I KONTROLUJ KAŻDY ETAP ŁADOWANIA

Z wyświetlaczem LED i funkcją naprawy

Urządzenie zostało wyposażone w **czytelny wyświetlacz LED**, który informuje o napięciu akumulatora oraz postępie ładowania. To rozwiązanie nie tylko zwiększa wygodę obsługi, ale też eliminuje ryzyko błędów – szczególnie przy ładowaniu różnych typów akumulatorów. Ładowarka oferuje także **możliwość wyboru trybu pracy w tym tryb regeneracji ogniw** , który może pomóc w przywróceniu sprawności starszym lub długo nieużywanym akumulatorom.

PROSTOWNIK Z ZESTAWEM ZABEZPIECZEŃ I AUTOMATYCZNĄ KONTROLĄ PROCESU ŁADOWANIA

Automatyczny prostownik z Diodą LED i pakietem zabezpieczeń **–** Zawsze wiesz, na jakim etapie ładowania jesteś

Inteligentny wskaźnik LED informuje Cię na bieżąco o etapie procesu ładowania **–** bez konieczności odłączania urządzenia czy mierzenia napięcia. **Czerwona dioda oznacza trwające ładowanie, a po jego zakończeniu – zielona informuje, że akumulator jest w pełni gotowy do pracy** . Automatyczne zabezpieczenia chronią przed przepięciem, przeładowaniem i błędnym podłączeniem, a inteligentny system ładowania zadba o Twój akumulator od startu do pełnego naładowania.

PROSTY MONTAŻ – MAKSYMALNA WYGODA UŻYTKOWANIA

Szybkie i proste podłączenie ładowarki do akumulatora

Długość kabla i solidna obudowa sprawiają, że urządzenie jest wygodne i bezproblemowe w obsłudze. Podłączenie ładowarki jest szybkie i proste, wystarczy odpowiednio przyczepić klemy do złączy akumulatora. **Czerwone złącze przypinamy do bieguna dodatniego, a czarne do ujemnego**. Po przyłączeniu ładowarki do źródła zasilania prostownik jest gotowy do ładowania.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją
Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas ładowarki objęte są **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Moc	30W
Napięcie wejściowe	220 - 240V
Napięcie wyjściowe	6/12VDC
Rodzaj ładowania	CC-CV
Czas ładowania	W zależności od pojemności akumulatora
Prąd wyjściowy	2A
Pojemność baterii	2Ah - 20Ah
Złącze	Zaciski czerwony + czarny typu Krokodylek
Zabezpieczenia	Przed zwarciem Przed przegrzaniem Przed otwartym obwodem Przed odwrotna polaryzacją Przed przeładowaniem akumulatora
Zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora	Tak
Wyświetlacz	LED
Długość przewodu	1.70m
Zastosowanie	Akumulatory bezobsługowe: AGM GEL STD
Informacje dodatkowe	Tryb TKL (Trickle) monitoruje napięcie akumulatora nawet wtedy, gdy ekran jest wyłączony, gdy napięcie spadnie poniżej 12V, ładowarka automatycznie włączy się ponownie.
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Materiał	Poliwęglan (PC)
Temperatura pracy	-20°C ~ +40°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	40 x 58 x 95 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Ładowarka do akumulatora 1 x Kabel do podłączenia akumulatora z klemami 1 x Karta gwarancyjna
Głębokość / Długość opakowania [mm]	70
Szerokość opakowania [mm]	78
Wysokość opakowania [mm]	170
Waga netto [kg]	0.227
Waga brutto [kg]	0.260
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878524269