



## Qoltec Ultraszybki Kabel DisplayPort v2.1 | Full HD | 4K 8K | 80Gb/s | DP80 | UHBR20 | 1.5m

Kod produktu: 52739

Kabel DisplayPort 2.1 DP80 z obsługą UHBR20 oferuje przepustowość do 80 Gb/s, umożliwiając przesyłanie obrazu w wysokiej rozdzielczości, w tym 8K, przy zachowaniu stabilnej transmisji dzięki ekranowanej konstrukcji.

### CZAS NA LEPSZĄ JAKOŚĆ OBRAZU I DŹWIĘKU



Idealny Do Multimediiów, Pracy i Gier - 8K, DP80 i UHBR20

Odkryj nową jakość obrazu i dźwięku z kablem DisplayPort 2.1 DP80. Dzięki obsłudze technologii UHBR20 oraz przepustowości do 80 Gb/s kabel umożliwia stabilną transmisję sygnału w wysokiej rozdzielczości, w tym do 8K. To doskonałe rozwiązanie do pracy, multimediiów oraz gamingu, gdzie liczy się płynny obraz, szczegółowość i niezawodne połączenie. Ekranowana konstrukcja pomaga ograniczyć zakłócenia, zapewniając stabilną pracę i wysoką jakość przesyłanego sygnału.

## TWÓJ KLUCZ DO DOSKONAŁEGO OBRAZU I DŹWIĘKU



Kabel 8K, Kompatybilny z Telewizorem, Laptopem i Kíno Domowe

To praktyczny wybór dla użytkowników, którzy oczekują wysokiej jakości obrazu, płynnej pracy i niezawodnego połączenia na co dzień. Kabel sprawdzi się zarówno w domowym stanowisku multimedialnym, jak i w bardziej wymagającej konfiguracji komputerowej.

- **Obsługa rozdzielczości do 8K** - szczegółowy obraz i wysoka jakość wyświetlania,
- **Przepustowość do 80 Gb/s**, - szybka i stabilna transmisja sygnału,
- **Standard DP80 / UHBR20** - nowoczesne rozwiązanie dla wymagających użytkowników,
- **Transmisja obrazu i dźwięku jednym przewodem** - wygodne połączenie bez dodatkowych kabli audio,
- **Szeroka kompatybilność** - możliwość podłączenia komputera, laptopa, monitora, projektora, stacji dokującej lub karty graficznej z portem DisplayPort,
- **Ekranowana konstrukcja** - ogranicza zakłócenia i wspiera stabilną pracę urządzeń.

## DISPLAYPORT 2.1 – PERFEKCYJNY WYBÓR DLA PRACY I ROZRYWKI



Wersja 2.1 – Przepustowość do 80 Gb/s i Obsługa 8K

Kabel DisplayPort 2.1 DP80 to nowoczesne rozwiązanie dla użytkowników, którzy oczekują wysokiej jakości obrazu, stabilnej transmisji i płynnego działania. **Dzięki obsłudze UHBR20 oraz przepustowości do 80 Gb/s umożliwia przesyłanie sygnału w wysokiej rozdzielczości, w tym do 8K**, sprawdzając się zarówno podczas pracy, oglądania multimedialnych treści, jak i grania. W porównaniu ze starszymi wersjami standardu, DisplayPort 2.1 DP80 oferuje wyższą przepustowość i lepsze możliwości obsługi wymagających konfiguracji ekranowych.

### ELASTYCZNA KONSTRUKCJA, NIEZAWODNY SYGNAŁ



Ekranowanie, CCS i 30AWG - stabilna transmisja i wygodne użytkowanie

Ekranowana konstrukcja kabla pomaga ograniczyć wpływ zakłóceń elektromagnetycznych, zapewniając stabilną transmisję obrazu i dźwięku nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Przewód wykonany w technologii CCS, czyli ze stali pokrytej miedzią, łączy odpowiednią wytrzymałość mechaniczną z dobrą przewodnością sygnału, a przekrój 30AWG sprawia, że kabel pozostaje elastyczny i wygodny w codziennym użytkowaniu.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 2-letnią gwarancją  
Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania nastawione są na spełnienie Twoich oczekiwań.** Każdy z oferowanych przez nas kabli w standardzie DisplayPort objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

|                                     |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                                                                                                                                               |
| Typ                                 | DisplayPort męski / DisplayPort męski                                                                                                                |
| Standard                            | DP v2.1                                                                                                                                              |
| Klasa                               | DP80 / UHBR20                                                                                                                                        |
| Przepustowość                       | 80 Gb/s                                                                                                                                              |
| Przekrój AWG                        | 30AWG                                                                                                                                                |
| Budowa żyły                         | CCS                                                                                                                                                  |
| Rozdzielczość                       | 8K                                                                                                                                                   |
| Przeznaczenie                       | laptop, PC                                                                                                                                           |
| Informacje dodatkowe                | Ekranowany<br>Obsługiwana rozdzielczość i częstotliwość odświeżania zależą od parametrów urządzenia źródłowego, monitora oraz zastosowanych ustawień |
| Pozostałe parametry                 |                                                                                                                                                      |
| Kolor                               | Czarny                                                                                                                                               |
| Materiał izolacji                   | PVC                                                                                                                                                  |
| Długość kabla                       | 1.5 m                                                                                                                                                |
| Temperatura pracy                   | -20 C ~ +60                                                                                                                                          |
| Opakowanie                          | Polybag                                                                                                                                              |
| Zawartość opakowania                | 1 x Kabel Displayport                                                                                                                                |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 15                                                                                                                                                   |
| Wysokość opakowania [mm]            | 240                                                                                                                                                  |
| Szerokość opakowania [mm]           | 205                                                                                                                                                  |
| Waga netto [kg]                     | 0.099                                                                                                                                                |
| Waga brutto [kg]                    | 0.106                                                                                                                                                |
| Gwarancja                           | 24 miesiące                                                                                                                                          |
| Kod EAN                             | 5901878527390                                                                                                                                        |