



Qoltec Drukarka etykiet | termiczna

Kod produktu: 50242

Drukarka termiczna Qoltec to produkt wykonany z materiałów wysokiej jakości. Zastosowana metoda druku bezpośredniego redukuje wymagany czas pracy, co znacząco wpłynie na wydajność Twojej firmy. Idealnie nadaje się do zastosowania w punktach detalicznych, hurtowniach i wszędzie tam, gdzie kluczowe jest sprawne działanie.

[>>> SPRAWDŹ KATALOG OFERTA BIUROWA QOLTEC <<<](#)

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE DLA TWOJEJ FIRMY

Drukarki termiczne niezbędne są w punktach detalicznych, aptekach, hurtowniach, centrach logistycznych, przy wydrukach listów przewozowych – wszędzie tam, gdzie wymaga się sprawnego działania. Jeśli w Twojej pracy czas ma kluczowe znaczenie, a terminy gonią Cię nieubłaganie, to znak, że potrzebujesz bezawaryjnego urządzenia. Drukarki Qoltec pomogą Ci znacząco podnieść wydajność pracy niezależnie od tego, czy zajmujesz się dystrybucją towarów, realizacją dostaw, czy też świadczysz usługi konsumenckie. Dzięki wykonaniu z najwyższej klasy materiałów są wytrzymałe i gotowe na pracę w każdych warunkach.

POSTAW NA JAKOŚĆ

Drukarka termiczna do etykiet Qoltec to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość i precyzja wydruku etykiet. Dodatkowo nasz produkt oferuje:

- maksymalną prędkość wydruku 127 mm/s,
- niskie koszty eksploatacyjne – taśma do druku jest tania i łatwo dostępna

WYDRUK TERMICZNY

Dzięki zastosowaniu metody druku bezpośredniego, charakteryzującego się znaczącą czułością na temperaturę urządzenie nie wymaga atramentu ani tonera. Wydruki wykonywane są natychmiast poprzez nagrzanie etykiet umieszczonych wewnątrz drukarki.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy ci na jakości kupowanego produktu, dlatego nasze projekty i rozwiązania nastawione są na spełnienie Twoich oczekiwań. Każda oferowanych przez nas drukarek termicznych objęta jest gwarancją przez 24 miesiące od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Metoda drukowania	Termiczna
Rozdzielczość	203 dpi
Typ papieru	Do odrywania i do odklejania
Szerokość papieru	16 mm - 82 mm
Szerokość druku	16 mm - 82 mm
Maksymalna zewnętrzna średnica rolki	Maks. 80 mm
Wewnętrzna średnica rolki	Min. 25 mm
Drukowane kody kreskowe	CODE128, EAN128, ITF, CODE 39, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPC-E+5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN 14
Szybkość drukowania	Maks. 127 mm/s, Min. 101 mm/s
Interfejs	USB
Wsparcie sterowników	Win 9X, Win ME, Win 2000, Win 2003, Win NT, Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10, Win 11
Pamięć	DRAM: 2 MB, FLASH: 2 MB
Wykrywanie papieru	Fotodetektor
Sprawdzanie temperatury głowicy drukującej	Poprzez lekkie dotknięcie przełącznika
Wejściowe zasilanie sieciowe	24 V ; 2.5 A
Zastosowanie	Przemysł, handel, centra logistyczne
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarna
Temperatura przechowywania	-40 C ~ +55 C
Temperatura użytkowania	5 C ~ +45 C
Wilgotność	20% - 80%
Wymiary	220 x 150 x 150 mm
Waga netto [kg]	1.5000
Waga brutto [kg]	1.8430
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878502427