



## Qoltec Dwudrożny głośnik naścienny RMS 20W | 21cm | 8 Om | TRAF0 | biały

Kod produktu: 56502

RMS: 20 W

Częstotliwość rezonansowa: 135 Hz - 20 Hz

Pasma przenoszenia: 75 Hz - 19 kHz

### DWUDROŻNY GŁOŚNIK NAŚCIENNY

Dwudrożny naścienny głośnik marki Qoltec zapewnia wyraźny oraz czysty dźwięk. Urządzenie posiada regulowaną głośność oraz TRAF0 mające zastosowanie w rozbudowanych systemach nagłaśniających lub do tradycyjnego wzmacniacza dla impedancji 8 Om, dlatego też jest świetnym rozwiązaniem w miejscach, gdzie wymagane jest nagłośnienie, a muzyka oraz komunikaty przekazywane drogą radiową mają być jak najlepszej jakości.

## DANE TECHNICZNE

|                                     |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                                                                                                                                             |
| Typ głośników                       | 103 mm niskotonowy / 25 mm wysokotonowy                                                                                                            |
| Czułość                             | 91 dB 1 dB                                                                                                                                         |
| Częstotliwość rezonansowa           | 135 Hz 20 Hz                                                                                                                                       |
| Pasma przenoszenia                  | 75 Hz - 19 kHz                                                                                                                                     |
| Membrana                            | Papier + PP                                                                                                                                        |
| Transformator                       | 70 V / 100 V (Opcja)                                                                                                                               |
| Impedancja                          | 8 Om (Opcja)                                                                                                                                       |
| RMS                                 | 20 W                                                                                                                                               |
| Test ciepła                         | 70 C 2 C                                                                                                                                           |
| Wilgotność                          | 90 - 95%                                                                                                                                           |
| Zastosowanie                        | Sieci radiowęzłowe<br>Sieci Domowe/biurowe                                                                                                         |
| Informacje dodatkowe                | Możliwość regulacji głośności<br>TRAFO: zastosowanie w rozbudowanych systemach nagłaśniających lub do tradycyjnego wzmacniacza dla impedancji 8 Om |
| Temperatura robocza                 | 10 C - 40 C                                                                                                                                        |
| Wymiary                             | 215 x 150 x 130 mm                                                                                                                                 |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 150                                                                                                                                                |
| Szerokość opakowania [mm]           | 135                                                                                                                                                |
| Wysokość opakowania [mm]            | 270                                                                                                                                                |
| Waga netto [kg]                     | 1.9000                                                                                                                                             |
| Waga brutto [kg]                    | 2.1890                                                                                                                                             |
| Kod EAN                             | 5901878565026                                                                                                                                      |