



Qoltec Dwukierunkowy Media Konwerter SWITCH Ethernet 2x RJ45 2x SFP | 1000Mb/s | 5V

Kod produktu: 51946

Konwerter umożliwia dwukierunkową konwersję sygnału pomiędzy przewodową siecią Ethernet a światłowodem. Dwa porty RJ45 oraz dwa gniazda światłowodowe pozwalają na rozbudowę sieci, zwiększenie zasięgu transmisji i zapewnienie stabilnego połączenia odpornego na zakłócenia elektromagnetyczne. Diody LED informują o stanie zasilania, aktywnych połączeniach oraz prędkości transmisji.

POSTAW NA TECHNOLOGIĘ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ – GIGABITOWA PRĘDKOŚĆ, MAKSYMALNA PRZEPUSTOWOŚĆ, ELASTYCZNA KONFIGURACJA



Stabilna i szybka sieć lokalna bez zakłóceń elektromagnetycznych

Niezawodne i wydajne urządzenie sieciowe, które umożliwia konwersję sygnału z kabla RJ45 (10/100/1000 Mbps) na światłowód i odwrotnie z prędkością transmisji 1000 Mbps. Zapewnia stabilne i szybkie połączenie oraz płynną transmisję danych. Urządzenie **działa dwukierunkowo – obsługuje zarówno wysyłanie, jak i odbieranie danych** w trybie Full-Duplex lub Half-Duplex. Taka funkcjonalność pozwala znacznie **poszerzyć możliwości infrastruktury sieciowej, bez potrzeby stosowania skomplikowanych rozwiązań** czy ponoszenia kosztów inwestycji w dodatkowy sprzęt.

SOLIDNA METALOWA KONSTRUKCJA, ZAAWANSOWANE FUNKCJE I PROSTOTA UŻYTKOWANIA



Dwukierunkowa transmisja danych do 1 Gb/s, Full/Half Duplex

Odkryj nowe możliwości dzięki urządzeniu Qoltec, który oferuje:

- Obsługuje **jednoczesne przesyłanie i odbieranie danych** w trybie Full-Duplex lub Half-Duplex,
- Wyposażony w **2 porty RJ45** i **2 porty SFP**,
- **Prędkość transmisji danych SFP do 1Gb/s**,
- Szybkość przekazywania pakietów 14,388 Mpps,
- Przepustowość magistrali wewnętrznej wynosi 8 Gb/s,
- Tablica adresów MAC o pojemności 2K,
- **Metalowa obudowa**,
- **Wskaźniki LED statusu i aktywności połączeń**,
- Współpracuje z Kablami sieciowymi PATCHCORD CAT 5,5e, 6, 7, 8
- Zapewnia wysoką odporność na zakłócenia elektromagnetyczne oraz stabilny przesył danych nawet na dłuższych odcinkach.

ROZBUDUJ SWOJE MOŻLIWOŚCI MULTIMEDIALNE W ZALEDWIE KILKA MINUT



Prosta i szybka instalacja urządzenia w kilku krokach , automatyczne wykrywanie połączeń

Nasze urządzenie **oferuje błyskawiczną i bezproblemową instalację** , dzięki technologii Plug & Play, która nie wymaga dodatkowej konfiguracji i specjalistycznej wiedzy technicznej.

Urządzenie jest gotowe do pracy niemal natychmiast po podłączeniu, wystarczy wykonać kilka czynności :

- Włóż odpowiednie moduły SFP do gniazd Fiber 1 i Fiber 2 w konwerterze,
- **podłącz światłowodowe patchcords do zainstalowanych modułów SFP,**
- **połącz urządzenia sieciowe, takie jak router, switch, modem, komputer lub rejestrator, z portami RJ45 oznaczonymi 1X i 2X,**
- Podłącz zasilanie i upewnij się, że diody LED sygnalizują aktywność na portach.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. **Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Standard	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3i, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, 10/100/1000Base-TX na 1000Base-FX
Napięcie robocze	5V
Prąd roboczy	2A
Interfejs	2xRJ45, 2xSFP
Max. przepustowość	8Gb/s
Szybkość przesyłu	SFP: 1000 Mb/s, RJ45: 10/100/1000 Mb/s
Chłodzenie	Pasywne
Przeznaczenie	Komunikacja, Internet
Informacje dodatkowe	Kabel długości ~0.39m Kabel zasilający ~0.35m Full-duplex & half duplex
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Materiał	Metal
Temperatura pracy	0 C ~ 60
Wymiary (G/D x Sz x W)	70 x 88 x 25 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Konwerter 1 x Zasilacz 1 x Instrukcja obsługi 1 x Karta gwarancji
Głębokość / Długość opakowania [mm]	105
Szerokość opakowania [mm]	120
Wysokość opakowania [mm]	65
Waga netto [kg]	0.163
Waga brutto [kg]	0.277
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878519463