



Qoltec Kabel sieciowy/skrętka UTP | CAT5E | 305m | PVC szary

Kod produktu: 50358

Kabel UTP marki Qoltec skrętkowy, nieekranowy o długości 305m. Sprawdzi się w instalacjach telefonicznych, sieciach komputerowych, systemach CCTV. Kabel wykonany z kabla miedziowanego CCA. Powłoka zewnętrzna kabla został wykonana z PVC.

STABILNA I NIEZAWODNA TRANSMISJA DANYCH



Kabel UTP CAT5e 305 m – Profesjonalna jakość na lata

Kabel UTP CAT5E marki Qoltec o długości **305 m** typu "skrętka" przeznaczony do instalacji wewnętrznych w praktycznym kartonie umożliwia wygodne prowadzenie instalacji bez plątania przewodu i strat materiału. Szczególnie stosowany w sieciach teleinformatycznych, sieciach komputerowych, do przesyłania zasilania (np. PoE), do transmisji danych Ethernet oraz w systemach monitoringu CCTV. Kabel może również znaleźć zastosowanie do transmisji cyfrowej telewizji HD.

POSTAW NA SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA



Profesjonalna jakość na lata – Solidna konstrukcja i jakość wykonania **Kabel marki Qoltec** cechuje:

- wysoka jakość wykonania potwierdzona 25 letnią gwarancją,
- powłoka kabla wykonana z PVC – odporność na uszkodzenia mechaniczne,
- **miedziane żyły jednodrutowe** – stabilny sygnał i niskie tłumienie,
- konstrukcja typu skrętka UTP – redukcja zakłóceń,
- przeznaczony do montażu wewnętrznego.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Gwarancja Jakości – Twoje Bezpieczne Połączenie

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Wysoka jakość wykonania kabla została potwierdzona 25-letnią gwarancją, co czyni go niezawodnym wyborem do długoterminowych instalacji sieciowych.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Wewnętrzny
Kategoria	CAT5E
Klasa	UTP
Izolacja	HDPE
PoE	30W
Powłoka	PVC
Przekrój AWG	24 AWG (4*2*0.5 mm)
Przekrój poprzeczny kabla	8 x 0.50 mm (24AWG)
Budowa żyły	jednodrutowy wykonany z kabla miedziowanego (CCA)
Średnica zewnętrzna	5.2+/-0.2mm
Opór izolacyjny	500M *km
Opóźniona propagacja	548ns/100m
Opór bierny pojemnościowy	800 Hz <5.6nF
Kąt opóźnienia	45ns/100m
Nominalna prędkość propagacji	69%
Zastosowanie	- sieci teleinformatyczne i komputerowe - transmisja danych Ethernet - przesyłanie zasilania (np. PoE) - systemy monitoringu CCTV - transmisja cyfrowej telewizji HD
Typ osłonki	PVC (polichlorek winylu)
Pozostałe parametry	
Kolor	Szary
Materiał	Tworzywo sztuczne
Materiał izolacji	polietylen
Materiał przewodni	Cu
Długość kabla	305 m
Temperatura pracy	-15 do +60
Opakowanie	Karton
Głębokość / Długość opakowania [mm]	242
Wysokość opakowania [mm]	380
Szerokość opakowania [mm]	380
Waga netto [kg]	6.900
Waga brutto [kg]	7.000
Gwarancja	25 lat
Kod EAN	5901878503585