Qoltec Kabel sieciowy/skrętka UTP | CAT6 | 305m | PVC szary

Kod produktu: 50359

Kabel UTP marki Qoltec skrętkowy, nieekranowy o długości 305m. Sprawdzi się w instalacjach telefonicznych, sieciach komputerowych, systemach CCTV. Kabel wykonany z kabla miedziowanego CCA. Powłoka zewnętrzna kabla został wykonana z PVC.

STABILNA I NIEZAWODNA TRANSMISJA

Kabel UTP CAT6 305 m – Profesjonalna jakość na lata
Kabel UTP **CAT6** marki Qoltec o długości **305 m** typu "skrętka" przeznaczony do instalacji wewnętrznych w praktycznym kartonie umożliwia wygodne prowadzenie instalacji bez plątania przewodu i strat materiału. **Szczególnie stosowany w sieciach teleinformatycznych, sieciach komputerowych, do przesyłania zasilania (np. PoE), do transmisji danych Ethernet oraz w systemach monitoringu CCTV. Kabel może również znaleźć zastosowanie do transmisji cyfrowej telewizji HD.**

WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA

Profesjonalna jakość na lata - Solidna konstrukcja i jakość wykonania **Kabel marki Qoltec cechuje**:
- wysoka jakość wykonania potwierdzona 25 letnią gwarancją,
- powłoka kabla wykonana z PVC, odpornego na zniszczenia mechaniczne,
- **miedziane żyły jednodrutowe, połączone w pary**,
- konstrukcja typu skrętka UTP – redukcja zakłóceń,
- przeznaczony do montażu wewnętrznego.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Gwarancja Jakości - Twoje Bezpieczne Połączenie
Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Wysoka jakość wykonania kabla została potwierdzona 25-letnią gwarancją, co czyni go niezawodnym wyborem do długoterminowych instalacji sieciowych.**

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Wewnętrzny
Kategoria	CAT6 (nieekranowany)
Klasa	UTP
Izolacja	HDPE
PoE	30W
Powłoka	PVC
Przekrój AWG	23AWG (4*2*0.57 mm)
Przekrój poprzeczny kabla	8 x 0.50 mm (24AWG)
Budowa żyły	pojedynczy drut wykonany z kabla miedziowanego (CCA)
Średnica zewnętrzna	6.2+/-0.2mm
Opór izolacyjny	500M *km
Opóźniona propagacja	548ns/100m
Kąt opóźnienia	45ns/100m
Nominalna prędkość propagacji	69%
Zastosowanie	- sieci teleinformatyczne i komputerowe - transmisja danych Ethernet - przesyłanie zasilania (np. PoE) - systemy monitoringu CCTV - transmisja cyfrowej telewizji HD
Typ osłonki	PVC (polichlorek winylu)
Pozostałe parametry	
Kolor	Szary
Materiał izolacji	polietylen
Materiał przewodni	Cu
Długość kabla	305 m
Temperatura pracy	-15 do +60
Opakowanie	Pudełko
Głębokość / Długość opakowania [mm]	242
Wysokość opakowania [mm]	380
Szerokość opakowania [mm]	380
Waga netto [kg]	9.000
Waga brutto [kg]	9.100
Gwarancja	25 lat
Kod EAN	5901878503592