



Qoltec Listwa zasilająca do szafy RACK 19" | 1U | 16A | PDU | 8xFRENCH | 2m

Kod produktu: 53997

Listwa zasilająca PDU przeznaczona do dystrybucji zasilania z dostępnego źródła. Produkt posiada 8 gniazd typu FRENCH. Obudowa wykonana z wysokiej jakości aluminium, gniazda z tworzywa ABS. Idealnie sprawdzi się w szafach serwerowych RACK 1U.

Nasza listwa oferuje:

- wytrzymałość elektryczną,
- ciągłość uziemienia,
- wytrzymałość izolacji,
- podświetlany przełącznik.

LISTWA DO ZADAŃ SPECJALNYCH



Prowadzisz firmę informatyczną, może zajmujesz się energetyką, przemysłem lub obsługujesz w domu małą serwerownię? Bez względu na to, czym się zajmujesz temat szaf RACK nie jest Ci obcy. Są one niezbędne w firmach ceniących sobie niezawodność. Wybór odpowiedniego sprzętu powinien być zawsze bardzo przemyślany, jednak często zapominamy o kluczowej kwestii, jaką jest niezawodne zasilanie. W tej roli idealnie sprawdzi się listwa zasilająca do szaf RACK marki Qoltec.

KOMFORT I JAKOŚĆ UŻYTKOWANIA



Wybór odpowiedniej listwy staje się oczywisty, gdy bierzemy pod uwagę najwyższą funkcjonalność i jakość wykonania. Warto przy nim zwrócić uwagę na funkcjonalność, jakość materiałów, z których jest ona wykonana oraz oferowane udogodnienia:

- podświetlany przełącznik – daje możliwość szybkiej lokalizacji źródła zasilania,
- 2m kabel – dzięki niemu wygodnie zamontujesz listwę w swojej szafie RACK.

SPEŁNIAMY WSZYSTKIE WYMAGANIA



Nasze listwy antyprzebieciowe do szaf RACK posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

Zdały również testy na:

- wytrzymałość elektryczną (Hipo test),
- ciągłość uziemienia,
- wytrzymałość izolacji.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas listwy zasilające do szaf RACK objęte są 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Napięcie wejściowe	220 - 250 V
Maksymalny prąd wejściowy	16 A
Częstotliwość AC	50 - 60 Hz
Napięcie wyjściowe	250 V
Częstotliwość wyjściowa	50 - 60 Hz
Maksymalne obciążenie	3800 W
Wtyczki	DIN 49441, 16 A
Gniazda	8 x FRENCH (NFC61-314)
Klasa odporności ogniowej	UL 94V-0
Wysokość robocza	1 U
Metoda montażu	Poziomo lub pionowo
Długość montażowa	465 mm
Wymagana przestrzeń do montażu	1 U
Długość kabla	2 m
Zdane testy	Wytrzymałość elektryczna (Hipot test), ciągłości uziemienia, wytrzymałości izolacji
Zastosowanie	Zasilanie w obudowach szaf RACK 19"
Informacje dodatkowe	Podświetlany przełącznik
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Materiał	Aluminium
Zawartość opakowania	1 x Listwa PDU
Głębokość / Długość opakowania [mm]	92
Szerokość opakowania [mm]	570
Wysokość opakowania [mm]	55
Waga netto [kg]	0.7600
Waga brutto [kg]	0.8290
Certyfikat	CE, RoHS
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878539973