



Qoltec Listwa zasilania awaryjnego UPS | Monolith | 850VA | 510W | 2xUSB

Kod produktu: 53966

Listwa UPS zapewnia stabilną pracę podłączonych urządzeń elektronicznych nawet w przypadku braku prądu.

OPIS PRODUKTU

Listwę zasilania awaryjnego UPS Qoltec wykonano z najwyższej jakości materiałów z dbałością o detale jak kompaktowa obudowa lub diody sygnalizujące. Niewątpliwym atutem jest funkcja zimnego startu oraz automatyczne uruchomienie po powrocie zasilania sieciowego, ponad to charakteryzuje się wysoką trwałością, bezpieczeństwem i wydajnością.

Sprzęt dodatkowo posiada 2 porty USB umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych oraz 6 gniazd, które dzielą się na:

- 3 gniazda SCHUKO posiadające funkcję podtrzymanie napięcia (UPS),
- 3 gniazda SCHUKO posiadające ochronę przeciwprzepięciową.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Kształt fali	Symulowana fala sinusoidalna
Moc	510 W
Moc znamionowa	850 VA
Przedział napięcia AC	140 Vac ~ 290 Vac
Częstotliwość AC	50 Hz 10 %
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz 10 %
Zakres wyjściowy (tryb przewodowy)	220 Vac 10 %
Zakres napięcia wyjściowego (tryb akumulatora)	220 Vac ~ 230 Vac 5 %
Zakres częstotliwości wyjściowej (tryb akumulatora)	50 Hz - 60 Hz 1 Hz
Wbudowany akumulator	1 x 12V / 8Ah
Czas ładowania	8 h do osiągnięcia 90% pojemności
Współczynnik mocy	0.6
Czas podtrzymania	10 - 20 min
Gniazda wyjściowe	3 x SCHUKO z podtrzymaniem napięcia (UPS) i ochroną przeciwprzepięciową 3 x SCHUKO z ochroną przeciwprzepięciową 2 x USB (5V, 2A)
Funkcje	Mikroprocesowy układ sterowania Automatyczna regulacja napięcia Alarm z możliwością konfiguracji Analiza zasilania Automatyczne uruchomienie po powrocie zasilania sieciowego Funkcja zimnego startu Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe Inteligentne zarządzanie baterią Automatyczne ładowanie w trybie wyłączenia
Zastosowanie	Zastosowania domowe oraz biurowe. Komputer stacjonarny oraz inne urządzenia peryferyjne, terminale płatnicze, małe urządzenia zabezpieczające
Głośność	Mniej niż 40 dB
Zabezpieczenia	Przed przeciążeniem Przed zwarcie Przed wysoką temperaturą Przed wysokim/niskim napięciem Zabezpieczenie bezpieczników wejściowych
Informacje dodatkowe	2 gniazda USB Uwaga: Zasilacze awaryjne UPS nie są przeznaczone do użytku z urządzeniami medycznymi, w tym z urządzeniami podtrzymującymi życie lub zdrowie.
Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych - tzw. zasilacz bezprzerwow (UPS)
Pozostałe parametry	
Temperatura pracy	20°C do + 40°C
Temperatura przechowywania	-15°C do 45°C
Wilgotność powietrza	0 % - 95 %
Wilgotność względna przechowywania	0 % - 90 %
Wymiary	185 x 278 x 97 mm
Zawartość opakowania	UPS Kabel zasilający (1 x SCHUKO) 1.2 m Instrukcja obsługi
Waga netto [kg]	5.6000
Waga brutto [kg]	6.0000
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878539669