



Qoltec Patchcord światłowodowy LC/UPC - LC/UPC | Singlemode | 9/125 | G652D | Simplex | 0.5m

Kod produktu: 54323

Patchcord optyczny jednomodowy

Złącza: LC/UPC - LC/UPC

Standard: G652D

Średnica kabla: 3.0 mm

Długość kabla: 0.5 m

PATCHCORD ŚWIATŁOWODOWY

Patchcord światłowodowy znajduje zastosowanie w sieciach takich jak LAN, WAN, CCTV oraz telefonicznych, np. w biurze, domu lub przemyśle. Okablowanie światłowodowe cechuje się odpornością na zakłócenia i przesłuchy elektromagnetyczne, niezawodnością, bezpieczeństwem pracy z racji braku iskrzenia oraz napięcia, a także dużą pojemnością informacyjną każdego poszczególnego włókna. Pod uwagę należy również wziąć fakt, że patchcord światłowodowy umożliwia przesyłanie sygnałów na duże odległości z powodu małych strat we włóknie światłowodowym, utrudnia podsłuch przesyłania danych, a także generuje niskie i wciąż obniżające się koszty.

ZAUFWANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas kable światłowodowe objęte są 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent | Qoltec |
| Rodzaj patchcorda | Jednomodowy |
| Typ włókna | 9/125 |
| Standard włókna | G652D |
| Rodzaj złączy | LC/UPC - LC/UPC |
| Powłoka | LSZH |
| Średnica kabla | 3.0 mm |
| Średnica płaszczka włókna | 125 μm |
| Średnica pola modu | 9 mm |
| Typ transmisji światłowodowej | Simplex |
| Kolor | Żółty |
| Długość kabla | 0.5 m |
| Informacje dodatkowe | Łatwa instalacja i obsługa światłowodu, duża prędkość transmisji danych. LSZH - zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydzielą szkodliwych gazów. Produkt indywidualnie testowany. |
| Opakowanie | Polybag |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 257 |
| Szerokość opakowania [mm] | 209 |
| Wysokość opakowania [mm] | 10 |
| Waga netto [kg] | 0.0060 |
| Waga brutto [kg] | 0.0130 |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Kod EAN | 5901878543239 |