




Qoltec Patchcord światłowodowy SC/UPC – FC/UPC | Multimode | 50/125 | OM2 | Duplex | 1m

Kod produktu: 54047

Patchcord optyczny wielomodowy

Złącza: SC/UPC – FC/UPC

Standard: OM2

Średnica kabla: 3.0 mm


Długość kabla: 1 m

OPIS PRODUKTU

Patchcord światłowodowy znajduje zastosowanie w sieciach takich jak LAN, WAN, CCTV oraz telefonicznych, np. w biurze, domu lub przemyśle. Okablowanie światłowodowe cechuje się odpornością na zakłócenia i przesłuchy elektromagnetyczne, niezawodnością, bezpieczeństwem pracy z racji braku iskrzenia oraz napięcia, a także dużą pojemnością informacyjną każdego poszczególnego włókna. Pod uwagę należy również wziąć fakt, że patchcord światłowodowy umożliwia przesyłanie sygnałów na duże odległości z powodu małych strat we włóknie światłowodowym, utrudnia podsłuch przesyłania danych, a także generuje niskie i wciąż obniżające się koszty.

SCHEMAT PATCHCORDA

1. Kabel światłowodowy: konstrukcja ścisłej tuby ze standardem OM2 z włóknem aramidowym jako wzmocnieniem, które cechuje się wysoką wytrzymałością, elastycznością, absorpcją energii, odpornością termiczną oraz lekkością, a także 3.0 mm zewnętrzną niepalną powłoką kabla (LSZH), która podczas pożaru nie wydzielą szkodliwych gazów.
2. Zakończenie: złącza SC/UPC – FC/UPC.



ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas kable światłowodowe objęte są 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec				
Rodzaj patchcorda	Wielomodowy				
Typ włókna	50/125				
Standard włókna	OM2				
Rodzaj złączy	SC/UPC - FC/UPC				
Powłoka	LSZH				
Średnica kabla	3.0 mm				
Średnica rdzenia włókna	50 m				
Średnica płaszczka włókna	125 m				
Typ transmisji światłowodowej	Duplex				
Tłumienność	<0.3 dB				
Straty odbiciowe	35 - 39 dB				
Element wzmacniający	Włókno aramidowe				
Kolor	Pomarańczowy				
Długość kabla	1 m				
Informacje dodatkowe	Łatwa instalacja i obsługa światłowodu, duża prędkość transmisji danych. LSZH - zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydziela szkodliwych gazów. Produkt indywidualnie testowany.				
Opakowanie	Polybag				
Głębokość / Długość opakowania [mm]	210				
Szerokość opakowania [mm]	15				
Wysokość opakowania [mm]	255				
Waga netto [kg]	0.0390				
Waga brutto [kg]	0.0430				
Gwarancja	24 miesiące				
Kod EAN	5901878540474				

	100 Mb Ethernet	1 Gb Ethernet	10 Gb Ethernet	40 Gb Ethernet	100 Gb Ethernet
OM2 (50/125)	2km	550m	82m	Nie wspiera	Nie wspiera
OM3 (50/125)	2km	800m	300m	100m	100m
OM4 (50/125)	2km	1100m	550m	125m	125m