



## Pigtail światłowodowy FC/UPC | Singlemode | 9/125 | G657A2 | 3m

Kod produktu: 54440

Pigtail optyczny jednomodowy

Złącza: FC/UPC

Standard: G657A2

Średnica kabla: 0.9 mm

Długość kabla: 3 m

### PIGTAIL ŚWIATŁOWODOWY

Pigtail światłowodowy przeznaczony jest do przyłączania kabli dystrybucyjnych w przełącznicach i jest jednostronnie zakończony złączem FC/UPC. Charakteryzuje się on niską tłumiennością oraz łatwą instalacją i obsługą światłowodu, a także dużą prędkością transmisji danych. W pigtailu użyte zostało włókno jednomodowe G652D oraz zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydzielą szkodliwych gazów (LSZH). Sygnał w światłowodzie jednomodowym nie rozprasza się, a strumień danych przesyła się równolegle do osi i dociera na koniec włókna w jednym modzie bez odbić. Światłowody jednomodowe są idealnym rozwiązaniem do komunikacji światłowodowej na duże odległości, ponieważ sygnał może być transmitowany bez żadnego wzmacniania nawet do 100 km.

### ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każde z oferowanych przez nas Pigtaile światłowodowe objęte są 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

|                                     |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                                                                                                                                                                                                         |
| Rodzaj złączy                       | FC/UPC                                                                                                                                                                                                         |
| Rodzaj pigtaila                     | Jednomodowy                                                                                                                                                                                                    |
| Standard włókna                     | G657A2                                                                                                                                                                                                         |
| Średnica rdzenia                    | 9/125 m                                                                                                                                                                                                        |
| Powłoka                             | LSZH                                                                                                                                                                                                           |
| Średnica kabla                      | 0.9 mm                                                                                                                                                                                                         |
| Tłumienność                         | <0.3 dB                                                                                                                                                                                                        |
| Straty odbiciowe                    | >55 dB                                                                                                                                                                                                         |
| Długość kabla                       | 3 m                                                                                                                                                                                                            |
| Informacje dodatkowe                | Łatwa instalacja i obsługa światłowodu, duża prędkość transmisji danych.<br>LSZH - zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydzielą szkodliwych gazów.<br>Produkt indywidualnie testowany. |
| Kolor                               | Biały                                                                                                                                                                                                          |
| Opakowanie                          | Polybag                                                                                                                                                                                                        |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 140                                                                                                                                                                                                            |
| Szerokość opakowania [mm]           | 140                                                                                                                                                                                                            |
| Wysokość opakowania [mm]            | 10                                                                                                                                                                                                             |
| Waga brutto [kg]                    | 0.0100                                                                                                                                                                                                         |
| Waga netto [kg]                     | 0.0050                                                                                                                                                                                                         |
| Gwarancja                           | 24 miesiące                                                                                                                                                                                                    |
| Kod EAN                             | 5901878544403                                                                                                                                                                                                  |