



Qoltec Stacjonarny skaner czytnik kodów kreskowych 1D 2D | QR | EAN | USB

Kod produktu: 50857

Stacjonarny czytnik kodów kreskowych marki Qoltec do skanowania kodów 1D i 2D pozwoli Ci cieszyć się niezawodnością i komfortem pracy. Świetnie sprawdzi się nawet podczas intensywnej eksploatacji.

Nasze urządzenie gwarantuje:

- odczyt kodów 1D i 2D,
- odporność na upadki,
- szybkość skanowania 100 skanów na sekundę,
- skanowanie pod różnymi kątami.

Skontaktuj się z nami, a specjalnie dla ciebie stworzymy indywidualny kod kreskowy według Twoich wytycznych, bez żadnych dodatkowych opłat.

SKANUJ Z ŁATWOŚCIĄ - WYSOKA JAKOŚĆ W POŁĄCZENIU Z FUNKCJONALNOŚCIĄ



Kompatybilny z wieloma urządzeniami i standardami

Stacjonarny czytnik kodów kreskowych marki Qoltec jest szybki, dokładny i niezwykle łatwy w użyciu. Ponadto czytnik jest **kompatybilny z wieloma urządzeniami i standardami**. Niezależnie czy chcesz zeskanować kod 1D czy 2D nasz skaner sobie poradzi, **wystarczy przyłożyć produkt** – jedno kliknięcie potwierdzi odczyt informacji zakodowanej w kodzie.

PRECYZYJNY ODCZYT KODÓW 1D I 2D



Szybkość skanowania 100 skanów na sekundę

Dzięki urządzeniom takim jak czytnik kodów kreskowych marki Qoltec praca nawet największych magazynów czy punktów logistycznych jest szybka i łatwa.

Czytniki stosowane są w

sklepach, aptekach, punktach logistycznych, lotniskach, bibliotekach, biurach, urzędach, siłowniach i wielu innych miejscach, które odwiedzasz każdego dnia.

Nasz czytnik sprawdzi się doskonale w każdym z tych miejsc. Urządzenie gwarantuje:

- odczyt kodów 1D oraz 2D,
- wydajną pracę z prędkością 100 skanów na sekundę,
- skanowanie kodów pod różnymi kątami,
- pewność, że kod został prawidłowo odczytany dzięki sygnalizacji dźwiękowej

PRZEMYSŁANA KONSTRUKCJA - NOWOCZESNY DESIGN



Wygodny i intuicyjny w obsłudze – Plug&play

Wysoka jakość naszych czytników jest efektem przemysłowego projektowania w oparciu o najważniejsze aspekty działania tych urządzeń. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, w jaki sposób są wykorzystywane i czego się od nich oczekuje, więc aby sprostać nawet najbardziej wymagającym warunkom pracy określamy nowy standard usprawniania procesów roboczych:

- interfejs **Plug&Play** – bez instalacji dodatkowego oprogramowania,
- kabel o długości **175cm**,
- **wtyczka USB** – to możliwość podłączenia urządzenia do PC, laptopa, dzięki czemu czytnik może pracować 24h/dobę,
- **kompatybilny z Windows/Mac OS, Linux, Android**,
- ergonomiczny kształt – ułatwia pracę z czytnikiem
- **nowoczesny design**

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas czytnik kodów kreskowych objęty jest **gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

24 miesięczną

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ skanera	Przewodowy
Napięcie wejściowe	DC 5V 5%
Szybkość skanowania	100 skanów/ sekundę
Rodzaj odczytywanych kodów	1D 2D
Odczyt kodów	1D : UPC-A , JAN/EAN-8, JAN/EAN-13 , Code 128, Code 39, Codabar, Code 93, Interleaved 2 of 5 , UPC-E UCC/EAN 128, GS1-128, ISBN-13, Industrial Standard 2 of 5 , Code 11, MSI Plessey, Code32, GS1 Composite, GS1 Databar, Composite, Matrix 2 of 5 2D : PDF417, Micro QR Code, QR Code, Aztec code, Data Matrix
Głębokość skanowania	QR Code 12.50mil 7 bit 0cm - 11cm PDF417 9.17mil 7 bit 0cm -11cm Data Matrix 12.50mil 8 bit 0cm - 7cm Code 128 7.50mil 15 bit 1cm - 10cm EAN13 10mil 3cm - 12cm
Tryb skanowania	Ręczny, Ciągłe skanowanie
Kąt skanowania	Obrót o 360 , wzniesienie 55 , odchylenie 55
Prąd roboczy	0.18 A (tryb gotowości); 0.25 A (tryb pracy); 0.32 A (maks.)
Procesor	32-bit ARM MCU + DSP
Kontrast wydruków	30%
Bezpieczny upadek	1.2 m
Rozdzielczość	Code39 5mil

Obsługiwane systemy	Linux Android Windows XP, 7, 8, 10, MAC
Sygnalizacja	Dźwiękowa
Długość kabla	~ 1.75m
Języki	Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Francuski, Holenderski, Włochy (włoski 142), Norweski, Rumuński, Grecki, Węgierski,
Zastosowanie	Logistyka Magazyny Handel Biblioteki Lotniska Monitorowanie leków i materiałów medycznych
Informacje dodatkowe	Ochrona ESD: wyładowanie powietrzne 15KV
Pozostałe parametry	
Materiał	ABS + PC
Kolor	Czarny, pomarańczowy
Stopień ochrony	IP45
Temperatura pracy	0°C ~ +50°C
Wilgotność względna pracy	20% do 85% (bez kondensacji)
Wilgotność podczas pracy	20% do 85% (bez kondensacji)
Wymiary (G/D x Sz x W)	109.5 x 99.5 x 149 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Stacjonarny czytniki kodów kreskowych 1D 2D 1 x Kabel USB 1 x Instrukcja obsługi 1 x Karta gwarancji
Głębokość / Długość opakowania [mm]	180
Szerokość opakowania [mm]	185
Wysokość opakowania [mm]	124
Waga netto [kg]	0.380
Waga brutto [kg]	0.516
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878508573