



## Qoltec Tłumik światłowodowy LC/UPC (F) - LC/UPC (F) | Singlemode | 15dB

Kod produktu: 54182

Tłumik światłowodowy odpowiada za dostosowanie mocy sygnału optycznego do urządzeń odbiorczych.

Złącza: LC/UPC - LC/UPC

Wersja: żeńsko - żeńska

### TŁUMIK ŚWIATŁOWODOWY

Tłumik światłowodowy odpowiada za dostosowanie mocy sygnału optycznego do urządzeń odbiorczych. Umieszczany jest w torze optycznym przed detektorem. Wielkość mocy optycznej po przejściu przez urządzenie mieści się w obszarze pracy odbiornika. Tłumik światłowodowy jest dostosowany do pracy ze złączami żeńskimi LC/UPC (F) – LC/UPC (F), a jego długość fali wynosi 1310nm - 1550nm.

Montaż i demontaż tłumika światłowodowego przebiega w łatwy i wygodny sposób.

Zaletą złączy LC są niewielkie wymiary złączy, co powoduje, że mogą być one wykorzystywane w miejscach, które mają duże zagęszczenie pól przełączeniowych. Posiadają one również system blokady zatrzaskowej, który zabezpiecza przed przypadkowym wyciągnięciem złącza. Złącza LC stosuje się w sieciach LAN, WAN oraz FTTH, na kolei, w sieciach telekomunikacyjnych, w sieciach telewizji kablowych oraz w technice pomiarowej.

Złącze UPC posiada płasko spolerowane czoło ferruli. Z uwagi na ryzyko uszkodzenia, nie można parować ze sobą złącza APC i UPC.

### ZŁĄCZA LC/UPC

Zaletą złączy LC są niewielkie wymiary złączy, co powoduje, że mogą być one wykorzystywane w miejscach, które mają duże zagęszczenie pól przełączeniowych. Posiadają one również system blokady zatrzaskowej, który zabezpiecza przed przypadkowym wyciągnięciem złącza. Złącza LC stosuje się w sieciach LAN, WAN oraz FTTH, na kolei, w sieciach telekomunikacyjnych, w sieciach telewizji kablowych oraz w technice pomiarowej.

Złącze UPC posiada płasko spolerowane czoło ferruli. Z uwagi na ryzyko uszkodzenia, nie można parować ze sobą złącza APC i UPC.

### ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas tłumiki światłowodowe objęte są 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

|                                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                                                                                                                                                                                                                |
| Typ                                 | żeńsko - żeński                                                                                                                                                                                                       |
| Typ włókna                          | Jednomodowy                                                                                                                                                                                                           |
| Rodzaj złączy                       | LC/UPC - LC/UPC                                                                                                                                                                                                       |
| Tłumienność                         | 15 dB                                                                                                                                                                                                                 |
| Długość fali                        | 1310nm - 1550nm                                                                                                                                                                                                       |
| Zastosowanie                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- telekomunikacja</li><li>- sieci przesyłania danych</li><li>- CATV</li><li>- systemy sterowania i sygnalizacji</li><li>- sieci pomiarowe</li><li>- sieci komputerowe</li></ul> |
| Opakowanie                          | Polybag                                                                                                                                                                                                               |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 50                                                                                                                                                                                                                    |
| Szerokość opakowania [mm]           | 15                                                                                                                                                                                                                    |
| Wysokość opakowania [mm]            | 90                                                                                                                                                                                                                    |
| Waga netto [kg]                     | 0.0010                                                                                                                                                                                                                |
| Waga brutto [kg]                    | 0.0030                                                                                                                                                                                                                |
| Gwarancja                           | 24 miesiące                                                                                                                                                                                                           |
| Kod EAN                             | 5901878541822                                                                                                                                                                                                         |