

# Qoltec Zasilacz na szynę DIN | 24W | 24V | 1A | Biały | Slim

Kod produktu: 50909



Zasilacze na szynę DIN zostały przystosowane do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Cechuje je wysoki stopień sprawności. Posiadają zabezpieczenia przeciwzwarceniowe, przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe i termiczne. Montaż na szynie TS35/ 7.5 lub 15. Linia zaprojektowana dla przemysłu.

## WIELOBRANŻOWE ZASTOSOWANIE UŁATWIENIEM W DOKONANIU WŁAŚCIWEGO WYBORU



Nieprzerwane zasilanie dla różnorodnych sektorów przemysłu i technologii

Zasilacze na szynę DIN marki Qoltec znajdują zastosowanie w wielu branżach i dziedzinach ze względu na swoją niezawodność i zdolność do zapewniania ciągłego zasilania przydatnym elementem systemów automatyki przemysłowej, sterowania maszynami, telekomunikacji, systemach alarmowych i monitoringu, technice oświetleniowej oraz elektronice przemysłowej w których istotny jest rozmiar urządzeń zasilających oraz dostosowanie ich do ograniczonej przestrzeni.

. Są

## KOMPAKTOWE WYMIARY

Kompaktowa konstrukcja Slim

Ułatwieniem w zorganizowaniu przestrzeni do montażu zasilacza jest jego **wersja SLIM** - niewielkie rozmiary pozwolą na **bezproblemową instalację**, a **ergonomiczny kształt** z łatwością dopasuje się do wybranej szafy elektrycznej. Wąska obudowa umożliwia montaż nawet w bardzo ograniczonej przestrzeni. To szczególnie ważne w nowoczesnych rozdzielniach, gdzie liczba urządzeń stale rośnie, a miejsce jest ograniczone.

## DOPASUJ SWÓJ MODEL

Sprawdź czy prąd wyjściowy i napięcie wyjściowe są zgodne z wymaganiami podłączonych urządzeń

Odpowiedni dobór zasilacza pozwoli zapewnić niezawodne i bezpieczne zasilanie dla Twojego systemu. Szybkim sposobem na dobór odpowiedniego zasilacza jest **sprawdzenie napięcia i prądu jaki jest wymagany przez urządzenia, które zamierzasz zasilac**. Suma pozwoli na określenie minimalnej mocy, która zapewni działanie wszystkich podzespołów zasilanych z zasilacza DIN. Warto pamiętać, by przy wyborze zasilacza **zapewnić zapas ok. 10-15% mocy dla bezpiecznego funkcjonowania podpiętych do niego sprzętów**. Odpowiedni dobór zasilacza pozwoli zapewnić niezawodne i bezpieczne zasilanie dla Twojego systemu.

## DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO



Zastosowanie zaawansowanych zabezpieczeń

Zasilacz na szynę **DIN o mocy 24W** to nie tylko źródło niezawodnego zasilania, ale także **urządzenie zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i ochronie Twojego systemu**. **Wyprodukowany z materiałów najwyższej jakości**, aby zapewnić Ci niezawodne zasilanie w każdej sytuacji. Oferuje on szereg zaawansowanych zabezpieczeń, które gwarantują bezpieczną pracę nawet w trudnych warunkach.

- ochrona przed **przeciążeniem**,
- ochrona przed **przepięciem**,
- ochrona przed **przegrzaniem**,
- ochrona przed **nadmiernym rozładowaniem baterii**,
- ochrona przed **odwrotną polaryzacją baterii**.

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze propozycje spełnią Twoje oczekiwania**. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy DIN jest objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

|                                       |                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                             | Qoltec                                                                                                               |
| Moc                                   | 24 W                                                                                                                 |
| Napięcie wejściowe                    | 220 – 240 V                                                                                                          |
| Napięcie wyjściowe                    | 24 V                                                                                                                 |
| Zakres regulacji napięcia wyjściowego | 23.5 – 29 V dc                                                                                                       |
| Natężenie wyjściowe                   | 1 A                                                                                                                  |
| Sprawność                             | 80%                                                                                                                  |
| Częstotliwość                         | 50 – 60 Hz                                                                                                           |
| Zabezpieczenia                        | - przeciwprzepięciowe<br>- przeciwzwarceniowe<br>- przeciwprzeciążeniowe                                             |
| Klasa szczelności                     | IP 20                                                                                                                |
| Informacje dodatkowe                  | Montaż na szynie DIN TS35 / 7.5 lub 15<br>Możliwość regulacji napięcia wyjściowego<br>Wbudowany aktywny sygnał DC OK |
| Uwagi                                 | Do użytku tylko z urządzeniem o zgodnych parametrach wskazanych w specyfikacji tego urządzenia.                      |
| Temperatura pracy                     | -30 C ~ +70                                                                                                          |
| Kolor                                 | Biały                                                                                                                |
| Wymiary (G/D x Sz x W)                | 100 x 23 x 90 mm                                                                                                     |
| Zawartość opakowania                  | Zasilacz na szynę DIN                                                                                                |
| Głębokość / Długość opakowania [mm]   | 104                                                                                                                  |
| Szerokość opakowania [mm]             | 27                                                                                                                   |
| Wysokość opakowania [mm]              | 110                                                                                                                  |
| Waga netto [kg]                       | 0.1460                                                                                                               |
| Waga brutto [kg]                      | 0.1600                                                                                                               |
| Certyfikat                            | CE                                                                                                                   |
| Gwarancja                             | 24 miesiące                                                                                                          |
| Kod EAN                               | 5901878509099                                                                                                        |