



## Qoltec Konektor solarny | złącze MC4 | Typ T | 1000V | 30A | komplet

Kod produktu: 52600

Złącza typu MC4 Typ T marki Qoltec przeznaczone do równoległego łączenia paneli fotowoltaicznych i inwerterów solarnych. Składa się z elementu męskiego z dwoma Pinami oraz elementu żeńskiego z dwoma gniazdami. Komplet złącz męskie/żeńskie.

### BEZPIECZNE I NIEZAWODNE POŁĄCZENIE MIĘDZY MODUŁAMI PV



Konektory marki Qoltec służą do łączenia paneli PV w instalacjach fotowoltaicznych, przy pomocy odpowiednich przewodów solarnych, również dostępnych w naszej ofercie. Zestaw zawiera komplet potrójnych złączy MC4 "+" i "-". Kompatybilne z przewodami solarnymi. Zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne połączenie elektryczne między modułami PV.

## WYSOKA JAKOŚĆ I SOLIDNE WYKONANIE



Produkt cechuje się **wysoką wytrzymałością mechaniczną**, odpornością na wysokie temperatury i promieniowanie UV, a wysoka klasa szczelności potwierdza trwałość produktu i **wodoodporność**. Złącza zostały wykonane z wysokiej jakości materiału PC. Zastosowanie produktu umożliwia połączenie trzech modułów PV poprzez połączenie męskiego elementu jednego złącza z żeńskim elementem innego złącza.

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Produkt objęty jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                                        |
| Typ                                 | Konektor Typ T3<br>Mc4                        |
| Klasa                               | II                                            |
| Złącze                              | męskie/żeńskie                                |
| Napięcie znamionowe                 | 1000V                                         |
| Prąd znamionowy                     | 30A                                           |
| Połączenie                          | Wtyk                                          |
| Przekrój kabla                      | 4mm , 6mm                                     |
| Stopień ochrony                     | IP67                                          |
| Klasa odporności ogniowej           | UL-94-V0                                      |
| Rodzaj złączy                       | MC4                                           |
| Test wytrzymałości                  | 1200V                                         |
| Zastosowanie                        | Łączenie paneli solarnych, fotowoltaika       |
| Informacje dodatkowe                | Odporny na promieniowanie UV<br>Wodoodporność |
| Pozostałe parametry                 |                                               |
| Kolor                               | Czarny                                        |
| Materiał                            | PC + miedź cynowana                           |
| Materiał izolacji                   | PPO                                           |
| Temperatura pracy                   | -40 C ~ +85 C                                 |
| Wymiary (G/D x Sz x W)              | 108 x 63 x 19 mm                              |
| Opakowanie                          | Polybag                                       |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 150                                           |
| Szerokość opakowania [mm]           | 110                                           |
| Wysokość opakowania [mm]            | 40                                            |
| Waga netto [kg]                     | 0.142                                         |
| Waga brutto [kg]                    | 0.144                                         |
| Certyfikat                          | CE, EN 61984:2009                             |
| Gwarancja                           | 24 miesiące                                   |
| Kod EAN                             | 5901878526003                                 |