



Zasilacz awaryjny UPS | 1200VA | 720W | LCD | USB

Kod produktu: 53917

Zasilacz awaryjny UPS line interactive marki Qoltec jest nowoczesnym i ekonomicznym urządzeniem, które zapewnia stabilną pracę podłączonych urządzeń elektronicznych nawet w przypadku braku prądu. Czas podtrzymania zasilania przy obciążeniu 100W wynosi 50 minut. UPS zabezpiecza podłączone do niego urządzenia przed zanikami i spadkami napięcia w sieci i wyklucza możliwość uszkodzeń w razie przepięć w sieci elektrycznej, chroni też przed przeciążeniami i zwarciami.

UPS offline marki Qoltec spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę nad stabilnym działaniem swoich urządzeń niezależnie od wahań zasilania sieciowego. Dzięki najwyższej jakości i szerokiemu zakresowi działania, jest idealnym rozwiązaniem do zasilania komputerów stacjonarnych oraz innych urządzeń peryferyjnych w domu czy w przedsiębiorstwie, tak jak i w placówkach edukacyjnych oraz urzędach.

ZASILACZ AWARYJNY UPS 1200VA | 720W | LCD | USB

Zasilacz awaryjny UPS Line-Interactive marki Qoltec gwarantuje stabilną pracę podłączonych urządzeń, w razie wystąpienia braku prądu. UPS doskonale nadaje się do użytku z zestawem komputerowym bądź do monitoringu. Dzięki dołączonemu oprogramowaniu istnieje też możliwość monitorowania podstawowych działań zasilacza awaryjnego UPS.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Moc	720 W
Moc znamionowa	1200 VA
Typ urządzenia obciążającego	komputer stacjonarny oraz inne urządzenia peryferyjne
Współczynnik mocy	0,6
Czas przenoszenia	10ms
Wbudowany akumulator	2x12V / 9Ah
Przedział napięcia AC	140Vac ~ 290Vac 5Vac
Częstotliwość AC	40Hz ~ 70Hz 1Hz
Zakres napięcia wyjściowego (tryb akumulatora)	220Vac - 230Vac 5%
Zakres wyjściowy (tryb przewodowy)	220 ~ 230Vac 10
Zakres częstotliwości wyjściowej (tryb akumulatora)	50Hz - 60Hz 1Hz
Gniazda wyjściowe	1 x IEC 3 x SCHUKO 1 x USB 2.0 1 x RJ45
Czas ładowania	8 h (do pełnego naładowania)
Zabezpieczenia	Przed przepięciem Przed przeciążeniem Przed zwarcie Przed wysokim i niskim napięciem
Głośność	35dB (1 metr od przedniego panelu)
Czas podtrzymania zasilania (pobór mocy 100W)	50 min
Częstotliwość wyjściowa	40Hz ~ 70Hz 1Hz
Wyświetlacz	LCD
Temperatura pracy	0°C do +40°C

Temperatura przechowywania	-15°C do 45°C
Wilgotność względna przechowywania	0% - 90%
Wilgotność powietrza	0% ~ 90%
Ochrona sieci	RJ45 / 11 ogranicznik przepięciowy
System komunikacji	USB
Informacje dodatkowe	Wyświetlacz LCD Gniazdo USB (możliwość komunikacji z PC) Niewielki rozmiar i ergonomiczny kształt: można umieścić go na blacie biurka lub w innej dogodnej dla siebie lokalizacji Doskonała ochrona przed przeciążeniem, zwarciem, nadmiernym napięciem, niskim napięciem oraz przed nadmiernym nagrzewaniem się Zoptymalizowana niezawodność poprzez doskonałą kontrolę procesora Najszybsze ładowanie Ekologiczny i przyjazny dla użytkownika Niski koszt utrzymania Szeroki zakres wejściowy Łatwa instalacja
Wymiary	353 x 122 x 192 mm
Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwow UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
Zawartość opakowania	UPS z wbudowanym kablem zasilającym (1 x Schuko) 1.2 m Płyta ze sterownikami Kabel USB Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna
Waga netto [kg]	9,3 kg
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878539171