



Qoltec Zasilacz awaryjny UPS | Monolith | 1500VA | 900W

Kod produktu: 53974

Zasilacz awaryjny UPS off-line marki Qoltec jest nowoczesnym i ekonomicznym urządzeniem, które zapewnia stabilną pracę komputera nawet w przypadku braku prądu.

Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę nad stabilnym działaniem swojego komputera niezależnie od wahań zasilania sieciowego.

ODKRYJ BEZPIECZNĄ ENERGIĘ

Każdy z nas niejednokrotnie miał do czynienia ze spadkami napięć w domu, czy w pracy. Czasem jedynym ich skutkiem jest konieczność ponownego włączenia komputera. Ale ile razy w wyniku takiego zdarzenia utraciłeś ważne dane niezapisane na dysku lub spotkałeś się z awarią urządzenia?

Jeżeli powyższe sytuacje nie są Ci obce, mamy dla Ciebie rozwiązanie, dzięki któremu problemy zaników, czy spadków napięć nie będą Cię dotyczyły. Zasilacz awaryjny UPS marki Qoltec, to rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera.

WYDAJNOŚĆ PRZED W SZYBKIM

Zasilacz UPS wyposażony jest w bezobsługowy akumulator, gwarantujący Ci stabilną pracę podczas awaryjnego zasilania komputera. W tym czasie zapiszesz ważne dane na dysku lub dokończysz kolejny poziom swojej gry. Proces ładowania akumulatora do 90% wydajności, wynosi 4-6 godzin.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Nasze rozwiązanie dodatkowo oferuje szereg zabezpieczeń w postaci ochrony przed:

- przeciążeniem,
- zwarcim,
- wysoką temperaturą.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS off-line objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Kształt fali	Symulowana fala sinusoidalna
Moc	900 W
Moc znamionowa	1500 VA
Zakres napięć	wejściowe: 170 Vac ~ 280 Vac (50 Hz); wyjściowe: 220 Vac ~ 230 Vac (50 Hz 1 Hz)
Typ urządzenia obciążającego	komputer stacjonarny
Napięcie baterii	24 V
Ilość baterii	2
Wbudowany akumulator	2 x 12V / 9Ah
Czas ładowania	4 - 6 godzin do osiągnięcia 90% pojemności
Współczynnik mocy	0,6
Czas przenoszenia	2 - 6 ms
Gniazda wyjściowe	2 x IEC (IEC 320 C13) 1 x FRENCH (Typ E CEE 7/5) 1 x SCHUKO (Typ F CEE 7/3)
Zastosowanie	Przydomowe biura
Głośność	do 25 dB przy obciążeniu 50%
Zabezpieczenia	Przed przepięciem Przed przeciążeniem Przed zwarcieniem Przed wysokim i niskim napięciem
Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwowy UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
Pozostałe parametry	
Kolor obudowy	Czarny
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Wymiary	370 x 135 x 165 mm
Zawartość opakowania	UPS z wbudowanym kablem zasilającym (1xSchuko) 1.2m Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna
Głębokość / Długość opakowania [mm]	475
Szerokość opakowania [mm]	200
Wysokość opakowania [mm]	250
Waga netto [kg]	10.5000
Waga brutto [kg]	11.5500
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878539744

OBCIĄŻENIE	Czas podtrzymania
100W	50 min.
200W	28 min.
300W	15 min.
500W	5 min.
1000W	0 min.